

**Standardausführung****Aluminium**

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert **.02**schwarz einbrennlackiert **.03**

VE 10 Stück

**Stückgewicht**

Aluminium 0,050 kg

**Verwendung**

Max. Türgewicht ca. 25 kg

Abzugskraft 200 N

**KWS 1064..**

mit Kloben zum Anschrauben


Rollen aus Kunststoff

**Funktion**

Zum Feststellen wird die Tür mit ihrem Feststeller auf den an der Wand befestigten Kloben gedrückt. Zum Lösen genügt es, die Tür wieder abzuziehen.

**Montage**

Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband an die Tür geschraubt, wobei die Schraublöcher senkrecht stehen sollten. An entsprechender Stelle wird der Kloben an die Wand geschraubt.

**Standardausführung****Aluminium**

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert **.02**schwarz einbrennlackiert **.03**

VE 10 Stück

**Stückgewicht**

Aluminium 0,025 kg

**Verwendung**

Max. Türgewicht ca. 20 kg

Abzugskraft 100 N

**KWS 1066..**

mit Kloben zum Anschrauben


Rollen aus Kunststoff

**Funktion**

Zum Feststellen wird die Tür mit ihrem Feststeller auf den an der Wand befestigten Kloben gedrückt. Zum Lösen genügt es, die Tür wieder abzuziehen.

**Montage**

Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband an die Tür geschraubt, wobei die Schraublöcher senkrecht stehen sollten. An entsprechender Stelle wird der Kloben an die Wand geschraubt.

**Bestellbeispiel**

| Stück     | Art.-Nr.        | Ausf.-Nr.  |
|-----------|-----------------|------------|
| ... Stück | <b>KWS 1064</b> | <b>.03</b> |