

O A B (B

Seite 1 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch **Verordnung (EU) 2020/878)**

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120** 

# (COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:

Klebstoff

### Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG Hansastrasse 2

35708 Haiger Tel: +49 (0) 2773 / 815-0 msds@weiss-chemie.de www.weiss-chemie.de

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - bitte NICHT zur Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

### 1.4 Notrufnummer

### Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:

(A)

Antigifcentrum/Centre Antipoisons (Belgien), ein Arzt wird Ihren Anruf entgegennehmen, 7 Tage die Woche, 24 h je Tag. In Belgien rufen Sie gebührenfrei an: +32 70 245245

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51) Notrufnummer der Gesellschaft:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (WIC)

+1 872 5888271 (WIC)



Seite 2 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

### **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

## 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

# Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis

Gerain en kiasse	Geranienkalegone	Geranienniwers
Flam. Liq.	2	H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE	3	H335-Kann die Atemwege reizen.
STOT SE	3	H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit
		verursachen.

11254 Konn vormutlich Kraha

Carc. 2 H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)



H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319-Verursacht schwere Augenreizung. H335-Kann die Atemwege reizen. H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.

P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261-Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. P280-Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

EUH208-Enthält Reaktionsprodukte von Triphenylphosphit und Isodecanol (1:2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Aceton

Tetrahvdrofuran

### 2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

Gefährliche Dämpfe, schwerer als Luft.

Durch Verteilung in Bodennähe ist eine Rückzündung an entfernten Zündquellen möglich.



DABO.

Seite 3 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

# n.a. **3.2 Gemische**

Tetrahydrofuran	Stoff, für den ein EU-Expositionsgrenzwert gilt.
Registrierungsnr. (REACH)	01-2119444314-46-XXXX
Index	603-025-00-0
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.	203-726-8
CAS	109-99-9
% Bereich	50-<70
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-	EUH019
Faktoren	Flam. Liq. 2, H225
	Acute Tox. 4, H302
	Eye Irrit. 2, H319
	Carc. 2, H351
	STOT SE 3, H335
	STOT SE 3, H336
Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE	Eye Irrit. 2, H319: >=25 %
	STOT SE 3, H335: >=25 %
	ATE (oral): 1650 mg/kg

Aceton	Stoff, für den ein EU-Expositionsgrenzwert gilt.
Registrierungsnr. (REACH)	01-2119471330-49-XXXX
Index	606-001-00-8
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.	200-662-2
CAS	67-64-1
% Bereich	1-<10
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-	EUH066
Faktoren	Flam. Liq. 2, H225
	Eye Irrit. 2, H319
	STOT SE 3, H336

Reaktionsprodukte von Triphenylphosphit und Isodecanol (1:2)	
Registrierungsnr. (REACH)	01-2119962888-14-XXXX
Index	
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.	701-374-4
CAS	
% Bereich	0,01-<1
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-	Skin Sens. 1, H317
Faktoren	Aquatic Chronic 3, H412

Titandioxid (in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 μm)	
Registrierungsnr. (REACH)	01-2119489379-17-XXXX
Index	022-006-00-2
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.	236-675-5
CAS	13463-67-7
% Bereich	<1
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-	Carc. 2, H351 (inhalativ)
Faktoren	

Für die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes können Verunreinigungen, Testdaten oder weitergehende Informationen berücksichtigt worden sein.

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.



-DAB (H

Seite 4 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!

Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

Die Addition hier aufgeführter höchster Konzentrationen kann eine Klassifizierung ergeben. Nur wenn diese Klassifizierung in Abschnitt 2 aufgeführt ist, trifft sie zu. In allen anderen Fällen liegt die Gesamtkonzentration unterhalb der Einstufung.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

### **Einatmen**

Person aus Gefahrenbereich entfernen.

Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Bei Bewußtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

### Hautkontakt

Produktreste mit weichem, trockenem Tuch vorsichtig abwischen.

Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

Ungeeignetes Reinigungsmittel:

Lösemittel

Verdünnungsmittel

### Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

### Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt aufsuchen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten. Bei Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des Luftgrenzwertes:

Reizung der Atemwege

Husten

Kopfschmerzen

Schwindel

Beeinflussung/Schädigung des Zentralnervensystems

Koordinationsstörungen

Bewußtlosigkeit

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

### Geeignete Löschmittel

CO<sub>2</sub>

Löschpulver

Wassersprühstrahl

Alkoholbeständiger Schaum

### **Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren



·DABO

Seite 5 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

Im Brandfall können sich bilden:

Kohlenoxide Giftige Gase

Explosionsfähige Dampf/Luft- bzw. Gas/Luft-Gemische.

# 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Je nach Brandgröße

Ggf. Vollschutz.

Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen.

Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

### 6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal

Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus Abschnitt 8 tragen.

Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.

Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.

Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.

Unnötiges Personal fernhalten.

Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

### 6.1.2 Einsatzkräfte

Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur) aufnehmen und gemäß Abschnitt 13 entsorgen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

### 7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Einatmen der Dämpfe vermeiden.

Für gute Raumlüftung sorgen.

Ggf. Absaugmaßnahmen am Arbeitsplatz oder an den Verarbeitungsmaschinen erforderlich.

Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Ggf. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.



DABO-

Seite 6 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

### 7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.

Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Besondere Lagerbedingungen beachten.

Nicht zusammen mit brandfördernden oder selbstentzündlichen Stoffen lagern.

Lösungsmittelbeständiger Fußboden

Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen.

Kühl lagern.

Trocken lagern.

Lagerklasse siehe Abschnitt 15.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Klebstof

Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis, sowie Empfehlungen für die Gefährdungsermittlung, beachten. Gefahrstoffinformationssysteme, z.B. der Berufsgenossenschaften, der chemischen Industrie oder verschiedene Branchen, je nach Anwendung, heranziehen (Baustoffe, Holz, Chemie, Labor, Leder, Metall).

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Chem. Bezeichnung Te	trahydrofuran
AGW: 20 ppm (60 mg/m3) (AGW), mg/m3) (EU)	50 ppm (150 SpbÜf.: 2(I) (AGW), 100 ppm (300 mg/m3) (EU)
Überwachungsmethoden:	- Compur - KITA-102 SA(C) (548 534)
	- Compur - KITA-162 U (550 366)
	- DFG (D) MethNr. 2 (Tetrahydrofuran), DFG (E) (Tetrahydrofuran) - 2014, 1999
	INSHT MTA/MA-049/A01 (Determination of tetrahydrofuran in air - Charcoal
	tube method / Gas chromatography) - 2001 - EU project
	- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 24-1 (2004)
	- NIOSH 1609 (TETRAHYDROFURAN) - 1994
	NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY EXTRACTIVE FTIR
	- SPECTROMETRY) - 2016
BGW: 2 mg/l (Urin, b) (BGW)	Sonstige Angaben: H, Y (AGW)
Chem. Bezeichnung Termination Termi	trahydrofuran
MAK-Tmw / TRK-Tmw: 50 ppm (150	0 mg/m3) MAK-Kzw / TRK-Kzw: 100 ppm (300 mg/m3) (4 MAK-Mow:
(MAK-Tmw, EU)	x 15min. (Miw)) (MAK-Kzw), 100 ppm (300 mg/m3)
Til de la	(EU)
Uberwachungsmethoden:	- Compur - KITA-102 SA(C) (548 534)
	- Compur - KITA-162 U (550 366)
	- DFG (D) MethNr. 2 (Tetrahydrofuran), DFG (E) (Tetrahydrofuran) - 2014, 1999
	INSHT MTA/MA-049/A01 (Determination of tetrahydrofuran in air - Charcoal
	tube method / Gas chromatography) - 2001 - EU project

SPECTROMETRY) - 2016

BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 24-1 (2004) NIOSH 1609 (TETRAHYDROFURAN) - 1994

NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY EXTRACTIVE FTIR

Sonstige Angaben: H, B

ੰ

BGW: ---



Seite 7 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)		
Total book of the		
Chem. Bezeichnung Tetrahydroful GW / VL: 50 ppm (150 mg/m3) (GW/VL, EU/U		GW-M / VL-M:
	kw/VL-cd, EU/UE)	GVV-IVI / VL-IVI
Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden:	Compur - KITA-102 SA(C) (548 534)	
Sulvi / Obel wachungsmethoden.	Compur - KITA-102 SA(C) (346 534) Compur - KITA-162 U (550 366)	
-	DFG (D) MethNr. 2 (Tetrahydrofuran), DFG (E) (Tetra	hydrofuran) - 2014, 1999
	INSHT MTA/MA-049/A01 (Determination of tetrahydrof	
	tube method / Gas chromatography) - 2001 - EU projec BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 24-1 (2004)	ot
	NIOSH 1609 (TETRAHYDROFURAN) - 1994	
	NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY	Y EXTRACTIVE FTIR
-	SPECTROMETRY) - 2016	
BGW / VLB:	Overige info. / Autres EU/UE)	s info.: D (GW/VL,
Chem. Bezeichnung Tetrahydroful		
MAK / VME: 50 ppm (150 mg/m3)	KZGW / VLE: 100 ppm (300 mg/m3)	
Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:	Compur - KITA-102 SA(C) (548 534)	
de suivi / Le procedure di monitoraggio.	Compur - KITA-102 SA(C) (346 334) Compur - KITA-162 U (550 366)	
-	DFG (D) MethNr. 2 (Tetrahydrofuran), DFG (E) (Tetra	
	INSHT MTA/MA-049/A01 (Determination of tetrahydrof	
	tube method / Gas chromatography) - 2001 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 24-1 (2004)	it
_	NIOSH 1609 (TETRAHYDROFURAN) - 1994	
	NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY	Y EXTRACTIVE FTIR
	SDECTDOMETDV) 2016	
BAT / VBT: 2 mg/l (27,7 µmol/l) (Tetrahydrofur	SPECTROMETRY) - 2016 an/Tétrahydrofurane, U) Sonstiges / Divers:	H, B, SS-C
		H, B, SS-C
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	an/Tétrahydrofurane, Ü)  Sonstiges / Divers:  m SpbÜf.: 2(I)	H, B, SS-C
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901)	
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381)	
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534)	
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109)	
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/	
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	an/Tétrahydrofurane, Ú)  Sonstiges / Divers:  SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004)	 000/2002-16 card 67-3
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/	000/2002-16 card 67-3 cetone, methyl ethyl
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube mchromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0	000/2002-16 card 67-3 cetone, methyl ethyl nethod / Gas
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004)	000/2002-16 card 67-3 cetone, methyl ethyl lethod / Gas 00/2002-16 card 67-1
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laborate	000/2002-16 card 67-3 cetone, methyl ethyl lethod / Gas 00/2002-16 card 67-1 ory method using pumped
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	n SpbÜf.: 2(I)  Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004)	000/2002-16 card 67-3 cetone, methyl ethyl lethod / Gas 00/2002-16 card 67-1 ory method using pumped
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chroma NIOSH 1300 (KETONES I) - 1994 NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (States)	cetone, methyl ethyl lethod / Gas 200/2002-16 card 67-1 card 67-1 ory method using pumped atography) - 1993
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air — Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chroma NIOSH 1300 (KETONES I) - 1994 NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2555 (KETONES I) - 2003	cetone, methyl ethyl lethod / Gas 00/2002-16 card 67-1 ory method using pumped atography) - 1993  CREENING)) - 1996
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air — Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chroma NIOSH 1300 (KETONES I) - 1994 NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2555 (KETONES I) - 2003 NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY	cetone, methyl ethyl lethod / Gas 200/2002-16 card 67-1 card 67-1 card method using pumped atography) - 1993  CREENING)) - 1996
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppi (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air — Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chroma NIOSH 1300 (KETONES I) - 1994 NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2555 (KETONES I) - 2003 NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY SPECTROMETRY) - 2016 OSHA 69 (Acetone) - 1988	cetone, methyl ethyl lethod / Gas 200/2002-16 card 67-1 card 67-1 card method using pumped atography) - 1993  CREENING)) - 1996  Y EXTRACTIVE FTIR
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air — Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chroma NIOSH 1300 (KETONES I) - 1994 NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2555 (KETONES I) - 2003 NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY SPECTROMETRY) - 2016	cetone, methyl ethyl lethod / Gas 200/2002-16 card 67-1 card 67-1 card method using pumped atography) - 1993  CREENING)) - 1996
Chem. Bezeichnung Aceton  AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU)  Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography (Volatile ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY SPECTROMETRY) - 2016 OSHA 69 (Acetone) - 1988  Sonstige Angaben:	cetone, methyl ethyl ethyl ethod / Gas 00/2002-16 card 67-1 card 67-1 card ethod using pumped atography) - 1993  CREENING)) - 1996  Y EXTRACTIVE FTIR
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0 (2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY SPECTROMETRY) - 2016 OSHA 69 (Acetone) - 1988  MAK-Kzw / TRK-Kzw: 2000 ppm (4800 mg/m3)	cetone, methyl ethyl lethod / Gas 200/2002-16 card 67-1 card 67-1 card method using pumped atography) - 1993  CREENING)) - 1996  Y EXTRACTIVE FTIR
© Chem. Bezeichnung Aceton  AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0(2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography (Volatile ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY SPECTROMETRY) - 2016 OSHA 69 (Acetone) - 1988  MAK-Kzw / TRK-Kzw: 2000 ppm (4800 mg/m3) (4 x 15min. (Miw)) (MAK-Kzw)	cetone, methyl ethyl ethod / Gas 00/2002-16 card 67-1 card 67-1 card 67-1 card 67-1 card ethod using pumped ethography) - 1993  CREENING)) - 1996  Y EXTRACTIVE FTIR
© Chem. Bezeichnung Aceton AGW: 500 ppm (1200 mg/m3) (AGW), 500 ppm (1210 mg/m3) (EU) Überwachungsmethoden:	Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/(2004) INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube michromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/0 (2004) MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laborate solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SINIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY SPECTROMETRY) - 2016 OSHA 69 (Acetone) - 1988  MAK-Kzw / TRK-Kzw: 2000 ppm (4800 mg/m3)	cetone, methyl ethyl ethod / Gas 00/2002-16 card 67-1 card 67-3 card 67-1 ca



Seite 8 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

- Compur KITA-102 SA (548 534)
- Compur KITA-102 SC (548 550)
- Compur KITA-102 SD (551 109)
  - IFA 7708 (Ketone) 2005 EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 67-3
- (2004)

INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 67-1

- (2004)
- MDHS 72 (Volatile organic compounds in air Laboratory method using pumped
- solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography) 1993
- NIOSH 1300 (KETONES I) 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ÓRGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) 1996
- NIOSH 2555 (KETONES I) 2003
  - NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY EXTRACTIVE FTIR
- SPECTROMETRY) 2016
- OSHA 69 (Acetone) 1988

BGW: ---Sonstige Angaben: ® Chem. Bezeichnung Aceton GW / VL: 246 ppm (594 mg/m3) (GW/VL), 500 GW-kw / VL-cd: 492 ppm (1187 mg/m3) (GW-GW-M / VL-M: --ppm (1210 mg/m3) (EU/UE) kw/VL-cd) Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 67-3 INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube method / Gas

ketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 67-1 (2004)
MDHS 72 (Volatile organic compounds in air – Laboratory method using pumped

solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography) - 1993

- NIOSH 1300 (KETONES I) 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) 1996
- NIOSH 2555 (KETONES I) 2003
  - NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY EXTRACTIVE FTIR
- SPECTROMETRY) 2016
- OSHA 69 (Acetone) 1988

BGW / VLB: --- Overige info. / Autres info.: ---

### © Chem. Bezeichnung Aceton MAK / VME: 500 ppm (1200 mg/m3) KZGW / VLE: 1000 ppm (2400 mg/m3) Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: Draeger - Acetone 100/b (CH 22 901) Draeger - Acetone 40/a (5) (81 03 381) Compur - KITA-102 SA (548 534) Compur - KITA-102 SC (548 550) Compur - KITA-102 SD (551 109) IFA 7708 (Ketone) - 2005 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 67-3 INSHT MTA/MA-031/A96 (Determination of ketones (acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone) in air - Charcoal tube method / Gas chromatography) - 1996 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 67-1 (2004)



Seite 9 von 32 Sicherheitsdatenblatt gemäß Veru Überarbeitet am / Version: 21.10. Ersetzt Fassung vom / Version: 2 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120	.2025 / 0017	907/2006, Anhang II (zuletzt ge	eändert durch Verordnu	ing (EU) 2020/878)
(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)				
	- S - M - M - M - S	MDHS 72 (Volatile organic com solid sorbent tubes, thermal des NIOSH 1300 (KETONES I) - 19 NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIOSH 2555 (KETONES I) - 20 NIOSH 3800 (ORGANIC AND I SPECTROMETRY) - 2016 DSHA 69 (Acetone) - 1988	sorption and gas chrom 194 ANIC COMPOUNDS (S 103 NORGANIC GASES B	atography) - 1993 CREENING)) - 1996 Y EXTRACTIVE FTIR
BAT / VBT: 50 mg/l (0,86 mmol	, ,	•	Sonstiges / Divers:	В
Chem. Bezeichnung	Titandioxid (in Pu Durchmesser <=	Ilverform mit mindestens 1 % P	artikel mit aerodynamis	schem
MAK-Tmw / TRK-Tmw: 5 mg/m (Alveolarstaub)		MAK-Kzw / TRK-Kzw: 10 n (2x60min(Miw)) (Alveolarstau		MAK-Mow:
Überwachungsmethoden: BGW:		·	Sonstige Angaben:	В
® Chem. Bezeichnung		llverform mit mindestens 1 % P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	Durchmesser <=			C)A/ BA / \/I BA
GW / VL: 10 mg/m3 Monitoringprocedures / Les procé	édures de	GW-kw / VL-cd:		GW-M / VL-M:
suivi / Überwachungsmethoden: BGW / VLB:		<b></b>	Overige info. / Autres	s info.:
CH)	Titandiavid (in Du			
Cham Danalahauma		ilvortorm mit mindoctone 1 % D	artikal mit aaradynamic	chom
Chem. Bezeichnung	Durchmesser <=		artikel mit aerodynamis	schem
MAK / VME: 3 mg/m3 a	Durchmesser <=	liverform mit mindestens 1 % P 10 µm)   KZGW / VLE:	artikel mit aerodynamis	schem
	Durchmesser <=	10 μm)	artikel mit aerodynamis  Sonstiges / Divers:	
MAK / VME: 3 mg/m3 a Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:	Durchmesser <=	10 μm)		
MAK / VME: 3 mg/m3 a Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer	Durchmesser <= rocédures raggio: -	10 μm)	Sonstiges / Divers:	
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung	Durchmesser <= rocédures raggio: -	10 μm)   KZGW / VLE:	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben:	SS-C
MAK / VME: 3 mg/m3 a Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe)	10 μm)   KZGW / VLE:	Sonstiges / Divers:	SS-C
MAK / VME: 3 mg/m3 a Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe)	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe) - Siliciumdioxid 3 E	10 µm)  KZGW / VLE:  SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure  MAK-Kzw / TRK-Kzw:	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben:	SS-C
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:   © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden:	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe) - Siliciumdioxid 3 E	10 µm)  KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  ACHEM. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:	Durchmesser <= rocédures raggio:  Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid 13 E	10 µm)  KZGW / VLE:  SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure  MAK-Kzw / TRK-Kzw:	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben:	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerba inhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphe diatomées, non calcinées)	Durchmesser <= rocédures raggio:  Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de	10 µm)  KZGW / VLE:  SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure  MAK-Kzw / TRK-Kzw:	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  ACHEM. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  BGW:  BCHem. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerbainhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphediatomées, non calcinées) Monitoringprocedures / Les procé	Durchmesser <= rocédures raggio:  Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de	10 µm)    KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)	SS-C   AGS, Y (Kieselsäuren,  MAK-Mow:
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerba inhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphe diatomées, non calcinées)	Durchmesser <= rocédures raggio:  Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de	10 µm)    KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,  MAK-Mow:   GW-M / VL-M:
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  & Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  ® Chem. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerba inhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphe diatomées, non calcinées) Monitoringprocedures / Les procé suivi / Überwachungsmethoden: BGW / VLB:	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de fedures de	10 µm)    KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)  Sonstige Angaben:	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,  MAK-Mow:   GW-M / VL-M:
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  ACHEM. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  BCHEM. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerba inhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphe diatomées, non calcinées) Monitoringprocedures / Les procé suivi / Überwachungsmethoden: BGW / VLB:  CHEM. Bezeichnung MAK / VME: 4 mg/m3 e (Kiesel	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de edures de  Siliciumdioxid	10 µm)    KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)  Sonstige Angaben:	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,  MAK-Mow:   GW-M / VL-M:
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  ® Chem. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerba inhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphe diatomées, non calcinées) Monitoringprocedures / Les procé suivi / Überwachungsmethoden: BGW / VLB:  ©® Chem. Bezeichnung MAK / VME: 4 mg/m3 e (Kiesel / Silices amorphes) Überwachungsmethoden / Les pr	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de fedures de  Siliciumdioxid säuren, amorphe rocédures	10 µm)    KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure   MAK-Kzw / TRK-Kzw:	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)  Sonstige Angaben:	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,  MAK-Mow:   GW-M / VL-M:
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerba inhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphe diatomées, non calcinées) Monitoringprocedures / Les procé suivi / Überwachungsmethoden: BGW / VLB:  © Chem. Bezeichnung MAK / VME: 4 mg/m3 e (Kiesel / Silices amorphes) Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de fedures de  Siliciumdioxid säuren, amorphe rocédures	10 µm)    KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure   MAK-Kzw / TRK-Kzw:	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)  Sonstige Angaben:  Overige info. / Autres	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,  MAK-Mow:  GW-M / VL-M:
MAK / VME: 3 mg/m3 a  Überwachungsmethoden / Les pr de suivi / Le procedure di monitor BAT / VBT:  © Chem. Bezeichnung AGW: 1 mg/m3 E (Kieselsäurer Überwachungsmethoden: BGW:  © Chem. Bezeichnung MAK-Tmw / TRK-Tmw: 4 mg/m (Kieselsäuren, amorphe) Überwachungsmethoden: BGW:  ® Chem. Bezeichnung GW / VL: 3 mg/m3 (inadembare alvéolaire), 10 mg/m3 (inhaleerba inhalable) (Siliciumdioxide (amorf niet gecalcineerd/Silices amorphe diatomées, non calcinées) Monitoringprocedures / Les procé suivi / Überwachungsmethoden: BGW / VLB:  ©® Chem. Bezeichnung MAK / VME: 4 mg/m3 e (Kiesel / Silices amorphes) Überwachungsmethoden / Les pr	Durchmesser <= rocédures raggio: - Siliciumdioxid n, amorphe)  Siliciumdioxid a3 E  Siliciumdioxid e fractie/fraction are fractie/fraction f): kiezelaarde, es: terre de fedures de  Siliciumdioxid säuren, amorphe rocédures	10 µm)    KZGW / VLE:   SpbÜf.: 8(II) (Kieselsäure   MAK-Kzw / TRK-Kzw:	Sonstiges / Divers:  n, amorphe)  Sonstige Angaben: amorphe)  Sonstige Angaben:  Overige info. / Autres	SS-C  AGS, Y (Kieselsäuren,  MAK-Mow:  GW-M / VL-M:  s info.:  SS-C (Kieselsäuren,



Seite 10 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

MAK-Tmw / TRK-Tmw: 5 mg/m3 A (PVC,	MAK-Kzw / TRK-Kzw: 10 mg/m	3 A (2 X 60min) MAK-Mow:
Alveolarstaub)	(PVC, Alveolarstaub)	
Überwachungsmethoden:		·
BGW:	So	onstige Angaben:
Chem. Bezeichnung Polyvinylchlo	rid	
GW / VL: 1 mg/m3 (inadembare fractie)	GW-kw / VL-cd:	GW-M / VL-M:
Monitoringprocedures / Les procédures de		
suivi / Überwachungsmethoden:		
BGW / VLB:	0	verige info. / Autres info.:
© Chem. Bezeichnung Polyvinylchlo	rid	
MAK / VME: 3 mg/m3 a	KZGW / VLE:	
Überwachungsmethoden / Les procédures		
de suivi / Le procedure di monitoraggio:		
BAT / VBT:	So	onstiges / Divers: SS-C

Tetrahydrofuran Anwendungsgebiet	Expositionsweg /	Auswirkung auf die	Deskripto	Wert	Einheit	Bemerku
	Umweltkompartiment	Gesundheit	r			ng
	Umwelt - Süßwasser		PNEC	4,32	mg/l	
	Umwelt - Meerwasser		PNEC	0,432	mg/l	
	Umwelt - Sediment,		PNEC	23,3	mg/kg	
	Süßwasser					
	Umwelt - Sediment,		PNEC	2,33	mg/kg	
	Meerwasser					
	Umwelt - Boden		PNEC	2,13	mg/kg	
	Umwelt - oral (Futter)		PNEC	67	mg/kg	
	Umwelt -		PNEC	4,6	mg/l	
	Abwasserbehandlungsanla					
	ge					
Verbraucher	Mensch - Inhalation	Kurzzeit,	DNEL	52	mg/m3	
		systemische Effekte				
Verbraucher	Mensch - Inhalation	Kurzzeit, lokale	DNEL	150	mg/m3	
		Effekte				
Verbraucher	Mensch - dermal	Langzeit,	DNEL	1,5	mg/kg	
		systemische Effekte	51151	40	bw/d	
Verbraucher	Mensch - Inhalation	Langzeit,	DNEL	13	mg/m3	
Manhara da an	Managh Inhalation	systemische Effekte	DNE	75		
Verbraucher	Mensch - Inhalation	Langzeit, lokale	DNEL	75	mg/m3	
Verbraucher	Mensch - oral	Effekte	DNEL	1 5	100 cr /l c cr	
verbraucher	Mensch - oral	Langzeit,	DNEL	1,5	mg/kg bw/d	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	systemische Effekte Kurzzeit.	DNEL	96	10 117 01	
Arbeiter / Arbeitnenmer	Menson - innaiation	systemische Effekte	DNEL	96	mg/m3	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Kurzzeit, lokale	DNEL	300	mg/m3	
Albeiter / Albeitherinier	Menson - Innalation	Effekte	DINEL	300	mg/ms	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - dermal	Langzeit,	DNEL	12,6	mg/kg	
Albeitie / Albeitie iiiie	Wonson - dermai	systemische Effekte	DIVLL	12,0	bw/d	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Langzeit,	DNEL	72,4	mg/m3	
A A DOROT / A A DOROTO TITLE	Wiorison minaration	systemische Effekte		12,7	1119/1110	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Langzeit, lokale	DNEL	150	mg/m3	
	The state of the s	Effekte			9,0	



DAB (H

Seite 11 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Anwendungsgebiet	Expositionsweg / Umweltkompartiment	Auswirkung auf die Gesundheit	Deskripto r	Wert	Einheit	Bemerku ng
	Umwelt - Meerwasser		PNEC	1,06	mg/l	Assessme nt factor 500
	Umwelt - Süßwasser		PNEC	10,6	mg/l	Assessme nt factor 50
	Umwelt - Sediment, Süßwasser		PNEC	30,4	mg/kg dw	
	Umwelt - Sediment, Meerwasser		PNEC	3,04	mg/kg dw	
	Umwelt - Boden		PNEC	29,5	mg/kg dw	
	Umwelt - Abwasserbehandlungsanla ge		PNEC	100	mg/l	
	Umwelt - sporadische (intermittierende) Freisetzung		PNEC	21	mg/l	Assessme nt factor 100
Verbraucher	Mensch - oral	Langzeit, systemische Effekte	DNEL	62	mg/kg bw/day	Overall assessme nt factor 2
Verbraucher	Mensch - dermal	Langzeit, systemische Effekte	DNEL	62	mg/kg bw/day	Overall assessme nt factor 20
Verbraucher	Mensch - Inhalation	Langzeit, systemische Effekte	DNEL	200	mg/m3	Overall assessme nt factor 5
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - dermal	Langzeit, systemische Effekte	DNEL	186	mg/kg bw/day	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Kurzzeit, lokale Effekte	DNEL	2420	mg/m3	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Langzeit, systemische Effekte	DNEL	1210	mg/m3	

Reaktionsprodukte von Ti	Reaktionsprodukte von Triphenylphosphit und Isodecanol (1:2)									
Anwendungsgebiet	Expositionsweg /	Auswirkung auf die	Deskripto	Wert	Einheit	Bemerku				
	Umweltkompartiment	Gesundheit	r			ng				
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Langzeit, systemische Effekte	DNEL	70,5	mg/m3					
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - dermal	Langzeit, systemische Effekte	DNEL	50	mg/kg bw/day					
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - dermal	Langzeit, lokale Effekte	DNEL	0,338	mg/cm2					
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Kurzzeit, lokale Effekte	DNEL	0,338	mg/cm2					

Titandioxid (in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 μm)										
Anwendungsgebiet	Expositionsweg /	ositionsweg / Auswirkung auf die Deskripto Wert Einheit								
	Umweltkompartiment	Gesundheit	r			ng				
	Umwelt - Süßwasser		PNEC	0,184	mg/l					
	Umwelt - Meerwasser		PNEC	0,0184	mg/l					



·DABO

Seite 12 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

	Umwelt - Wasser,		PNEC	0,193	mg/l
	sporadische			,	
	(intermittierende)				
	Freisetzung				
	Umwelt -		PNEC	100	mg/l
	Abwasserbehandlungsanla				
	ge				
	Umwelt - Sediment,		PNEC	1000	mg/kg dw
	Süßwasser				
	Umwelt - Sediment,		PNEC	100	mg/kg dw
	Meerwasser				
	Umwelt - Boden		PNEC	100	mg/kg dw
	Umwelt - oral (Futter)		PNEC	1667	mg/kg
					feed
Verbraucher	Mensch - oral	Langzeit,	DNEL	700	mg/kg
		systemische Effekte			bw/d
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Langzeit, lokale	DNEL	10	mg/m3
		Effekte			

Siliciumdioxid						
Anwendungsgebiet	Expositionsweg /	Auswirkung auf die	Deskripto	Wert	Einheit	Bemerku
	Umweltkompartiment	Gesundheit	r			ng
	Umwelt - oral (Futter)		PNEC	60000	mg/kg feed	
Arbeiter / Arbeitnehmer	Mensch - Inhalation	Langzeit, lokale Effekte	DNEL	4	mg/m3	

- Deutschland | AGW = Arbeitsplatzgrenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 TRGS 900): E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.
- (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU. (8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (2004/37/EG).
- \*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |
- | Spb.-Üf. = Špitzenbegrenzung Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 TRGS 900): "= =" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe. E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion. (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU. (8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU).
- \*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |
- | BGW = Biologische Grenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 903 TRGS 903): Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, BE = Erythrozytenfraktion des Vollblutes, P/S = Plasma/Serum, U = Urin.
- Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung im Fließgleichgewicht, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) am Schichtende, bei Langzeitexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) am Schichtende, bei Langzeitexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten; Bestimmung individueller Vor-Expositionswerte als Bezugswerte, i) am Schichtende am Ende der Arbeitswoche nach mindestens 2-wöchiger Exposition.
- (EU) = Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG oder SCOEL (Biological Limit Value BLV, Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)) |
- | Sonstige Angaben (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 TRGS 900): H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen



Seite 13 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen. (TRGS 905) = Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 905): Im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.

(TRGS 907) = Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 907): Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU oder 2024/869/EU:

- (13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 98/24/EG, 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG), (15) = Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition möglich.
- \*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |
- Österreich | MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration Tagesmittelwert / Technische Richtkonzentration Tagesmittelwert (Grenzwerteverordnung GKV): A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion.

  (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.

  (8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG,2017/164/EU). (11) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (2004/37/EG). |
- | MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration Kurzzeitwert (Grenzwerteverordnung GKV): A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert über den Beurteilungzeitraum.
- (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU. (8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). |
- | MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration Momentanwert (Grenzwerteverordnung GKV) |
- BGW = Biologischer Grenzwert. VGÜ = Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz.
- (EU) = Richtlinie 98/24/EĞ oder 2004/37/EG oder SCOEL (Biological Limit Value BLV, Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)) |
- | Sonstige Angaben (Grenzwerteverordnung GKV): H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff löst in weit überdurchschnittlichem Maß allerg. Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah = Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d. Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential, C = Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, f = Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schädigen, d = Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen, L = Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- (EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU oder 2024/869/EU.
- (13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 98/24/EG, 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG), (15) = Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition möglich.
- België/Belgique | GW / VL = NL: Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia / FR: Valeurs Limites d'exposition aux agents chimiques
- $(EU/UE) = NL: Richtlijn \ 91/322/EEG, \ 98/24/EG, \ 2000/39/EG, \ 2004/37/EG, \ 2006/15/EG, \ 2009/161/EU, \ 2017/164/EU \ of \ 2019/1831/EU \ / \ FR: Directive \ 91/322/CEE, \ 98/24/CE, \ 2000/39/CE, \ 2004/37/CE, \ 2006/15/CE, \ 2009/161/UE, \ 2017/164/UE \ ou \ 2019/1831/UE.$
- NL: (8) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabele fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (2004/37/EG).
- FR: (8) = Fraction inhalable (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Fraction alvéolaire (2004/37/CE, 2017/164/EU). (11) = Fraction



Seite 14 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

inhalable (2004/37/CE). (12) = Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine (2004/37/CE).

| GW-kw / VL-cd = NL: Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia - Kortetijdswaarde / FR: Valeurs Limites d'exposition aux agents chimiques - Valeur courte durée

NL: (8) = Inhaleerbare fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabele fractie (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut (2017/164/EU).

FR: (8) = Fraction inhalable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fraction alvéolaire (2004/37/CE, 2017/164/UE). (10) = Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/UE).

| GW-M / VL-M = NL: Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia - Maximale waarde (mag nooit overschreden worden) / FR: Valeurs Limites d'exposition aux agents chimiques - valeur Maximale (ne peut jamais être dépassée) | BGW / VLB = NL: Biologisch grenswaarde / FR: Valeur limite biologique

(EU/UE) = NL: Richtlijn 98/24/EG of 2004/37/EG of SCOEL (Biologische grenswaarde - BGW, aanbeveling van het Wetenschappelijk Comité voor beroepsmatige blootstellingslimieten (SCOEL)) / FR: Directive 98/24/CE ou 2004/37/CE ou SCOEL (Valeur limite biologique - VLB, Recommandation du Comité scientifique sur les limites d'exposition professionnelle (SCOEL)) |

| NL: Overige Info.: Bijkomende indeling - A = verstikkend, C = kankerverwekkend en/of mutagen agens, D = opname van het agens via de huid.

FR: Autres info.: Classification additionnelle - A = asphyxiant, C = agent cancérigène et/ou mutagène, D = la résorption de l'agent via la peau.

 $\begin{array}{l} (\dot{\text{EU/UE}}) = \text{NL: Richtlijn } 91/322/\text{EEG, } 98/24/\text{EG, } 2000/39/\text{EG, } 2004/37/\text{EG, } 2006/15/\text{EG, } 2009/161/\text{EU, } 2017/164/\text{EU, } 2019/1831/\text{EU} \\ \text{of } 2024/869/\text{EU} \ / \ \text{FR: Directive } 91/322/\text{CEE, } 98/24/\text{CE, } 2000/39/\text{CE, } 2004/37/\text{CE, } 2006/15/\text{CE, } 2009/161/\text{UE, } 2017/164/\text{UE, } \\ 2019/1831/\text{UE ou } 2024/869/\text{UE.} \end{array}$ 

NL: (13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 98/24/CE, 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (15) = Dermale blootstelling kan aanzienlijk bijdragen tot de totale belasting van het lichaam.

FR: (13) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires (Directive 98/24/CE, 2004/37/CE), (14) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau (Directive 2004/37/CE), (15) = Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.

- Schweiz/Suisse/Svizzera | MAK / VME = DE: Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert - 8 h (MAK-Wert) (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeurs (limites) moyennes d'exposition (VME) - 8 h (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: e = einatembarer Staub, a = alveolengängiger Staub. FR: e = poussières inhalables, a = poussières alvéolaires.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE.

| KZGW / VLE = DE: Kurzzeitgrenzwert - 15 min (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée - 15 min (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: e = einatembarer Staub, a = alveolengängiger Staub, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht überschritten werden. (C) = Der KZGW darf zu keiner Zeit überschritten werden.

FR: e = poussières inhalables, a = poussières alvéolaires, # = La VLE ne doit pas être dépassée en moyenne même pendant 15 minutes. (C) = Le valeur VLE sur une courte durée ne doit à aucun moment être dépassé.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE. |

| BAT / VBT = DE: Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert (BAT-Wert) (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeurs biologiques tolérables (VBT) Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.

Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht, e = Am Schichtende am Ende der Arbeitswoche nach mindestens 2-wöchiger Exposition.

FR: Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum. Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes



Seite 15 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

de travail, d = avant la reprise du travail e = À la fin des postes à la fin de la semaine àpres une exposition de deux semaines au moins.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG / FR: Directive 98/24/CE ou 2004/37/CE. |

DE: Sonstiges (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Divers (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):

DE: H = Hautresorption möglich. S = Sensibilisator. B = Biologisches Monitoring. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisorisch. C1A,C1B,C2 = Cancerogen Kat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2. R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung). (#) = Kein erhöhtes Krebsrisiko und keine reprotoxische Wirkung bei Einhalten des MAK-Werts. SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C. (D+A) = Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen.

FR: H = résorption via la peau pos. S = sensibilisateur. B = Monitoring biologique. OL = Ototoxicité aggravée par le bruit. P = valeur provisoire. C1A,C1B,C2 = cancérigène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = mutagène Cat.1A,1B,2.

R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). (#) = Pas de risque accru de cancer ni d'effet reprotoxique si la VME est respectée. SS-A,SS-B,SS-C = grossesse groupe A,B,C. (D+A) = La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps.

(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU oder 2024/869/EU, (15) = Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition möglich. / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE ou 2024/869/UE, (15) = Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch Jugendliche ist eingeschränkt oder ganz verboten. Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt (Schweiz). Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen und stillende Mütter ist eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz).

Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt.

### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.

Solche werden beschrieben durch z.B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

TRGS 402 (Deutschland) "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition". Arbeitsmedizinische Regel (AMR) Nr. 6.2 Biomonitoring beachten.

## 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:

Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374).

Bei Kurzzeitkontakt:

Schutzhandschuhe aus Butyl (EN ISO 374)

Mindestschichtstärke in mm:

>= 0.70

Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:

>= 10



DABO.

Seite 16 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.

Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Handschutzcreme empfehlenswert.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:

Lösemittelbeständige Schutzkleidung (EN 13034)

Atemschutz:

Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes.

Atemschutzmaske Filter A (EN 14387), Kennfarbe braun

Tragezeitbegrenzungen für Atemschutzgeräte beachten.

Thermische Gefahren:

Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

## 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste, flüssig. Je nach Spezifikation Farbe: Geruch: Charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.

Entzündlich Entzündbarkeit: 1.5 Vol-% Untere Explosionsgrenze: Obere Explosionsgrenze: 12 Vol-%

-14 °C Flammpunkt: Zündtemperatur:

Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. pH-Wert:

Kinematische Viskosität: 3500 - 4500 mPas (Dynamische Viskosität)

Löslichkeit: Mischbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Gilt nicht für Gemische.

Dampfdruck: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.

Dichte und/oder relative Dichte: ~0.99 a/cm3 (20°C)

Relative Dampfdichte: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.

Gilt nicht für Flüssigkeiten. Partikeleigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff: Produkt ist nicht explosionsgefährlich. Gebrauch: Bildung

explosionsfähiger Dampf/Luftgemische möglich.

Aerosole - Chemische Verbrennungswärme: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.

Oxidierende Flüssigkeiten: Nein Schüttdichte: n.a.



DABCH.

Seite 17 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

Molare Masse: Metallgehalt:

Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Sauerstoff in Gegenwart von Licht (Peroxidbildung)

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Siehe auch Abschnitt 7.

Erhitzung, offene Flammen, Zündquellen

Elektrostatische Aufladung

# 10.5 Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Siehe auch Abschnitt 5.2.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
Akute Toxizität, oral:	ATE	>2000	mg/kg			berechneter
						Wert
Akute Toxizität, dermal:						k.D.v.
Akute Toxizität, inhalativ:						k.D.v.
Ätz-/Reizwirkung auf die						k.D.v.
Haut:						
Schwere Augenschädigung/-						k.D.v.
reizung:						
Sensibilisierung der						k.D.v.
Atemwege/Haut:						
Keimzellmutagenität:						k.D.v.
Karzinogenität:						k.D.v.
Reproduktionstoxizität:						k.D.v.
Spezifische Zielorgan-						k.D.v.
Toxizität - einmalige						
Exposition (STOT-SE):						
Spezifische Zielorgan-						k.D.v.
Toxizität - wiederholte						
Exposition (STOT-RE):						
Aspirationsgefahr:						k.D.v.
Symptome:						k.D.v.

Tetrahydrofuran						
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung



Seite 18 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Akute Toxizität, oral:	LD50	1650	mg/kg	Ratte		
Akute Toxizität, oral:	ATE	1650	mg/kg			
Akute Toxizität, dermal:	LD50	>2000	mg/kg	Ratte	OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)	
Akute Toxizität, inhalativ:	LC50	>14,7	mg/l/6h	Ratte	Domai Toxioley)	
Ätz-/Reizwirkung auf die			J	Kaninchen		Nicht reizend
Haut: Schwere Augenschädigung/- reizung:				Kaninchen	(Draize-Test)	Stark reizend
Sensibilisierung der				Maus	OECD 429 (Skin	Nein
Atemwege/Haut:				Maus	Sensitisation - Local Lymph Node Assay)	(Hautkontakt)
Keimzellmutagenität:				Säugetier	OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)	Negativ
Keimzellmutagenität:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)	Negativ
Keimzellmutagenität:				Maus	OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)	Negativ
Keimzellmutagenität:				Säugetier	OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)	Negativ
Karzinogenität:	NOAEC	1800	ppm	Ratte		
Reproduktionstoxizität:	NOAEL	1800	ppm	Ratte	OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)	
Reproduktionstoxizität:	NOAEL	9000	mg/kg	Ratte	OECD 416 (Two- generation Reproduction Toxicity Study)	
Spezifische Zielorgan- Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):						STOT SE 3, H335, STOT SE 3, H336
Spezifische Zielorgan- Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), oral:	NOAEL	113,3	mg/kg	Ratte	OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)	
Spezifische Zielorgan- Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), inhalativ:	NOAEC	1800	ppm/6h/d	Ratte		(14 d)
Spezifische Zielorgan- Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), inhalativ:	NOAEC	200	ppm/6h/d	Maus		(14 d)



Seite 19 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Symptome:		Atemnot,
		Brustschmerz
		(Thoraxschmerz
		), Husten,
		Juckreiz,
		Kopfschmerzen,
		Ohrgeräusche,
		Schläfrigkeit,
		Schleimhautreiz
		ung,
		Schwindel,
		Sehstörungen,
		Übelkeit und
		Erbrechen

Aceton		T				T = -
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
Akute Toxizität, oral:	LD50	5800-7190	mg/kg	Ratte	OECD 401 (Acute Oral Toxicity)	
Akute Toxizität, dermal:	LD50	>15800	mg/kg	Ratte		
Akute Toxizität, inhalativ:	LC50	76	mg/l/4h	Ratte		Dämpfe, female
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:				Meerschwein chen		Nicht reizend, Wiederholter
						Kontakt kann zu spröder oder rissiger
Schwere Augenschädigung/-				Kaninchen	OECD 405 (Acute	Haut führen. Eye Irrit. 2
reizung:				Kaninchen	Eye Irritation/Corrosion)	Eye IIII. 2
Sensibilisierung der				Meerschwein	OECD 406 (Skin	Nicht
Atemwege/Haut:				chen	Sensitisation)	sensibilisierend
Keimzellmutagenität:				Maus	OECD 476 (In Vitro	Negativ
Tellinzellindtagerillat.				Widds	Mammalian Cell Gene	riogani
					Mutation Test)	
Keimzellmutagenität:				Salmonella	OECD 471 (Bacterial	Negativ
Reimzeiimatagemtat.				typhimurium	Reverse Mutation	INEGALIV
				typriimanam	Test)	
Keimzellmutagenität:				Säugetier	OECD 473 (In Vitro	Negativ
Reimzeiimatagemtat.				Gaugetiei	Mammalian	INEGALIV
					Chromosome	
					Aberration Test)	
Karzinogenität:				Maus	Aberration rest)	Negativ,
Raizinogenitat.				iviaus		Literaturangabe
						n
Reproduktionstoxizität	NOAEC	2200	ppm	Ratte	OECD 414 (Prenatal	Negativ
(Entwicklungsschädigung):	NOALC	2200	ppiii	Nalle	Developmental	Negativ
(Entwicklungsschadigung).						
Spezifische Zielorgan-					Toxicity Study)	STOT SE 3,
Toxizität - einmalige						H336, Kann
Exposition (STOT-SE):						
exposition (STOT-SE).						Schläfrigkeit und
						Benommenheit
0 " 1 7 1	NOAEL	000	//	D "	050D 400 (D ; ;	verursachen.
Spezifische Zielorgan-	NOAEL	900	mg/kg	Ratte	OECD 408 (Repeated	
Toxizität - wiederholte			bw/d		Dose 90-Day Oral	
Exposition (STOT-RE), oral:					Toxicity Study in	
					Rodents)	



DAB (H

Seite 20 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Symptome:		Bewußtlosigkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Magen-Darm- Beschwerden, Müdigkeit, Schleimhautreiz ung, Schwindel,
		Übelkeit, Benommenheit

Reaktionsprodukte von Trip	henylphosph	it und Isode	canol (1:2)			
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
Akute Toxizität, oral:	LD50	>5000	mg/kg	Ratte	OECD 401 (Acute	
					Oral Toxicity)	
Akute Toxizität, dermal:	LD50	>2000	mg/kg	Kaninchen	OECD 402 (Acute	
					Dermal Toxicity)	
Akute Toxizität, inhalativ:	LC50	> 11,7	mg/l/1h	Ratte	-	
Akute Toxizität, inhalativ:	LC50	> 8,4	mg/l/1h	Ratte	OECD 403 (Acute	Aerosol
					Inhalation Toxicity)	
Schwere Augenschädigung/-				Kaninchen	OECD 405 (Acute	Nicht reizend
reizung:					Eye	
_					Irritation/Corrosion)	
Sensibilisierung der				Meerschwein	OECD 406 (Skin	Ja
Atemwege/Haut:				chen	Sensitisation)	(Hautkontakt)

Titandioxid (in Pulverform m Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
				<del></del>		Demerkung
Akute Toxizität, oral:	LD50	>5000	mg/kg	Ratte	OECD 425 (Acute	
					Oral Toxicity - Up-and-	
				ļ.,	Down Procedure)	
Akute Toxizität, dermal:	LD50	>5000	mg/kg	Kaninchen		
Akute Toxizität, inhalativ:	LC50	>5,09-6,8	mg/l/4h	Ratte		
Atz-/Reizwirkung auf die				Kaninchen	OECD 404 (Acute	Nicht reizend
Haut:					Dermal	
					Irritation/Corrosion)	
Schwere Augenschädigung/-				Kaninchen	OECD 405 (Acute	Nicht reizend,
reizung:					Eye	Mechanische
					Irritation/Corrosion)	Reizung
					•	möglich.
Sensibilisierung der				Maus	OECD 429 (Skin	Nicht
Atemwege/Haut:					Sensitisation - Local	sensibilisierend
G					Lymph Node Assay)	
Sensibilisierung der				Meerschwein	OECD 406 (Skin	Nein
Atemwege/Haut:				chen	Sensitisation)	(Hautkontakt)
Keimzellmutagenität:				Maus	OECD 474	Negativ
S					(Mammalian	
					Èrythrocyte	
					Micronucleus Test)	
Keimzellmutagenität:				Säugetier	OECD 473 (In Vitro	Negativ
				33	Mammalian	3
					Chromosome	
					Aberration Test)	
Keimzellmutagenität:				Salmonella	(Ames-Test)	Negativ
. tooidagoi.itati				typhimurium	(*55 * 550)	
	1	1		Lypininanani		



Seite 21 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Keimzellmutagenität:					OECD 476 (In Vitro	Negativ
					Mammalian Cell Gene	
					Mutation Test)	
Keimzellmutagenität:					OECD 471 (Bacterial	Negativ
					Reverse Mutation	
					Test)	
Reproduktionstoxizität				Ratte	OECD 414 (Prenatal	Keine Hinweise
(Entwicklungsschädigung):					Developmental	auf eine
					Toxicity Study)	derartige
						Wirkung.
Spezifische Zielorgan-						Nicht reizend
Toxizität - einmalige						(Atemwege).
Exposition (STOT-SE):						, ,
Spezifische Zielorgan-	NOAEL	3500	mg/kg/d	Ratte		(90d)
Toxizität - wiederholte						,
Exposition (STOT-RE), oral:						
Spezifische Zielorgan-	NOAEC	10	mg/m3	Ratte		(90d)
Toxizität - wiederholte			in g			(000)
Exposition (STOT-RE),						
inhalativ:						
Symptome:						Schleimhautreiz
27						ung, Husten,
						Atemnot,
						Austrocknung
						der Haut.
						uei Haut.

Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
Akute Toxizität, oral:	LD50	>5000	mg/kg	Ratte	OECD 401 (Acute Oral Toxicity)	Analogieschluss
Akute Toxizität, dermal:	LD50	>5000	mg/kg	Kaninchen		Literaturangabe n
Akute Toxizität, inhalativ:	LC50	>0,139	mg/l/4h	Ratte		Literaturangabe n, Maximal erreichbare Konzentration.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:				Kaninchen	OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)	Nicht reizend
Schwere Augenschädigung/-reizung:				Kaninchen		Nicht reizend, Mechanische Reizung möglich., Literaturangabe n
Sensibilisierung der				Meerschwein	OECD 406 (Skin	Nicht
Atemwege/Haut:				chen	Sensitisation)	sensibilisierend
Keimzellmutagenität:					OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)	Negativ
Karzinogenität:						Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung.
Reproduktionstoxizität (Entwicklungsschädigung):						Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung.



DABO-

Seite 22 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

Symptome: Augen, gerötet

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV)
(COSMOFEN PLUS weiß)

(000	•,					
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
Endokrinschädliche						Gilt nicht für
Eigenschaften:						Gemische.
Sonstige Angaben:						Keine
						sonstigen,
						einschlägigen
						Angaben über
						schädliche
						Wirkungen auf
						die Gesundheit
						vorhanden.

# **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Toxizität / Wirkung	Éndpunkt	Zeit	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische:							k.D.v.
12.1. Toxizität,							k.D.v.
Daphnien:							
12.1. Toxizität, Algen:							k.D.v.
12.2. Persistenz und							k.D.v.
Abbaubarkeit:							
12.3.							k.D.v.
Bioakkumulationspote nzial:							
12.4. Mobilität im							k.D.v.
Boden:							
12.5. Ergebnisse der							k.D.v.
PBT- und vPvB-							
Beurteilung:							
12.6.							Gilt nicht für
Endokrinschädliche							Gemische.
Eigenschaften:							
12.7. Andere							Keine Angaben
schädliche Wirkungen:							über andere
							schädliche
							Wirkungen für
							die Umwelt
							vorhanden.

Tetrahydrofuran							
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Zeit	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung



Seite 23 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

12.1. Toxizität, Fische:	LC50	96h	2160	mg/l	Pimephales promelas	OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	
12.1. Toxizität, Fische:	NOEC/NOEL	33d	216	mg/l	Pimephales promelas		
12.1. Toxizität, Daphnien:	LC50	48h	3485	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	
12.1. Toxizität, Algen:	NOEC/NOEL	8d	3700	mg/l	Scenedesmus quadricauda		
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:		28d	39	%	·	OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test)	Nicht leicht biologisch abbaubar
12.3. Bioakkumulationspote nzial:	Log Pow		0,45			OECD 107 (Partition Coefficient (n- octanol/water) - Shake Flask Method)	@25°C
12.3. Bioakkumulationspote nzial:	BCF		598,4			,	
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung:							Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:							Negativ
Bakterientoxizität:	LC50	3h	460	mg/l	activated sludge	OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation))	

Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Zeit	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische:	LC50	96h	5540	mg/l	Oncorhynchus mykiss		
12.1. Toxizität, Fische:	LC50	96h	7500	mg/l	Leuciscus idus		
12.1. Toxizität, Fische:	LC50	96h	8300	mg/l	Lepomis macrochirus		
12.1. Toxizität, Fische:	EC50	96h	8300	mg/l	Lepomis macrochirus		
12.1. Toxizität, Daphnien:	NOEC/NOEL	28d	2212	mg/l	Daphnia pulex	OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)	
12.1. Toxizität, Daphnien:	EC50	48h	6100- 12700	mg/l	Daphnia magna		



DAB (H

Seite 24 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016 Tritt in Kraft ab: 21.10.2025

PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

12.1. Toxizität, Daphnien:	EC50	48h	8800	mg/l	Daphnia pulex	OECD 202 (Daphnia sp.	
Барппен.						Acute Immobilisation	
						Test)	
12.1. Toxizität, Algen:	EC50	48h	4740	mg/l	Pseudokirchnerie Ila subcapitata	- 1 5 5 3 7	
12.1. Toxizität, Algen:	NOEC/NOEL	48h	3400	mg/l	Pseudokirchnerie Ila subcapitata		
12.1. Toxizität, Algen:	NOEC/NOEL	8d	530	mg/l		DIN 38412 T.9	Test organism M. aeruginosa
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:		30d	81-92	%		Regulation (EC) 440/2008 C.4-E (DETERMINATI ON OF 'READY' BIODEGRADABI LITY - CLOSED BOTTLE TEST)	Leicht biologisch abbaubar
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:		28d	91	%		OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)	Leicht biologisch abbaubar
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:		28d	91	%		OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)	Leicht biologisch abbaubar
12.3. Bioakkumulationspote nzial:	Log Pow		-0,24			OECD 107 (Partition Coefficient (n- octanol/water) - Shake Flask Method)	
12.3. Bioakkumulationspote nzial:	BCF		3			,	Niedrig
12.4. Mobilität im Boden:							Keine Adsorption im Boden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung:							Kein PBT-Stof Kein vPvB- Stoff
Bakterientoxizität:	EC10	30min	1000	mg/l	activated sludge	OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation))	
Bakterientoxizität:	BOD/COD	16h	1700	mg/l	Pseudomonas putida		
Sonstige Organismen:	EC5	72h	28	mg/l	Entosiphon sulcatum		
Sonstige Angaben:	BOD5		1760- 1900	mg/g			
Sonstige Angaben:	AOX		0	%			



Seite 25 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

Sonstige Angaben:	COD	2070-	mg/g		
		2100			

Reaktionsprodukte vo	n Triphenylph	osphit un	d Isodecan	ol (1:2)			
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Zeit	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische:	LC50	96h	>100	mg/l	Leuciscus idus	OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	
12.1. Toxizität, Daphnien:	EC50	48h	0,2	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	Aquatic Chronic 3
12.1. Toxizität, Algen:	EC50	72h	45	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:	DT50	17h	50	%			Produkt kann hydrolysieren.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:	ThOD	42d	63	%		OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test)	Leicht biologisch abbaubar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung:							Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff

Titandioxid (in Pulverf	orm mit minde	estens 1 %	Partikel mi	it aerodyna	mischem Durchmes	sser <= 10 µm)	
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Zeit	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische:	LC50	96h	>100	mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	
12.1. Toxizität, Daphnien:	LC50	48h	>100	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	
12.1. Toxizität, Algen:	EC50	72h	16	mg/l	Pseudokirchnerie Ila subcapitata	U.S. EPA-600/9- 78-018	
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:							Nicht zutreffend für anorganische Substanzen.
12.3. Bioakkumulationspote nzial:	BCF	42d	9,6				Nicht zu erwarten
12.3. Bioakkumulationspote nzial:	BCF	14d	19-352				Oncorhynchus mykiss
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung:							Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:							Negativ
Bakterientoxizität: Bakterientoxizität:	LC0	24h	>5000 >10000	mg/l mg/l	Escherichia coli Pseudomonas fluorescens		



DABCH.

Seite 26 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

Ringelwurmtoxizität:	NOEC/NOEL	>1000	mg/kg	Eisenia foetida	
Wasserlöslichkeit:					Unlöslich20°C

Siliciumdioxid							
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Zeit	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische:	LC50	96h	>10000	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	
12.1. Toxizität, Daphnien:	EC50	24h	>10000	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	
12.1. Toxizität, Algen:	EL50	72h	>10000	mg/l		OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:						,	Abiotisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspote nzial:							Nicht zu erwarten
12.4. Mobilität im Boden:							Nicht zu erwarten
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung:							Kein PBT-Stoff Kein vPvB-Stof

Polyvinylchlorid							
Toxizität / Wirkung	Endpunkt	Zeit	Wert	Einheit	Organismus	Prüfmethode	Bemerkung
12.2. Persistenz und					_		Nicht
Abbaubarkeit:							biologisch
							abbaubar
12.5. Ergebnisse der							Kein PBT-Stoff,
PBT- und vPvB-							Kein vPvB-Stoff
Beurteilung:							

# **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

# 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung Für den Stoff / Gemisch / Restmengen

Abfallschlüssel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Empfehlung:

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Ausgehärtetes Produkt:

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

Sonderabfälle sind im Verzeichnis mit "S" bezeichnet. Nur berechtigten Stellen übergeben.



Seite 27 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

### Für verunreinigtes Verpackungsmaterial

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Behälter vollständig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Ungereinigte Behälter nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen.

Rückstände können eine Explosionsgefahr darstellen.

15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

Sonderabfälle sind im Verzeichnis mit "S" bezeichnet. Nur berechtigten Stellen übergeben.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### **Allgemeine Angaben**

Straßen-/Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 1133

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

**UN 1133 KLEBSTOFFE** 

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: III

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Tunnelbeschränkungscode: E
Klassifizierungscode: F1
LQ: 5 L
Beförderungskategorie: 3

Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

**UN 1133 ADHESIVES** 

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: III

14.5. Umweltgefahren:Nicht zutreffendMeeresschadstoff (Marine Pollutant):Nicht zutreffendEmS:F-E, S-D

Beförderung mit Flugzeugen (IATA)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

UN 1133 Adhesives
14.3. Transportgefahrenklassen:
3
14.4. Verpackungsgruppe:
III

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

# 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Mit der Beförderung gefährlicher Güter beschäftigte Personen müssen unterwiesen sein.

Vorschriften für die Sicherung sind von allen an der Beförderung beteiligten Personen zu beachten.

Vorkehrungen zur Vermeidung von Schadensfällen sind zu treffen.

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Die Fracht erfolgt nicht als Massengut sondern als Stückgut, daher nicht zutreffend.

Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.

Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.

Sondervorschriften (special provisions) beachten.















DABCH.

Seite 28 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

# 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:

Nationale Verordnungen/Gesetze zum Jugendarbeitsschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie 94/33/EG)! Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert. Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Ausnahmen siehe Verordnung (EU) 2019/1148 sowie die Leitlinien für die Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1148. Nationale Verordnungen/Gesetze zum Mutterschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie 92/85/EWG)! Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2012/18/EU ("Seveso-III"), Anhang I, Teil 1 - Folgende Kategorien treffen für dieses Produkt zu (u.U. sind weitere zu

berücksichtigen je nach Lagerung, Handhabung etc.):

Gefahrenkategorien	Anmerkungen zu Anhang I	Mengenschwelle (in Tonnen)	Mengenschwelle (in Tonnen)
_		für gefährliche Stoffe gemäß	für gefährliche Stoffe gemäß
		Artikel 3 Absatz 10 für die	Artikel 3 Absatz 10 für die
		Anwendung von -	Anwendung von -
		Anforderungen an Betriebe	Anforderungen an Betriebe
		der unteren Klasse	der oberen Klasse
P5c		5000	50000

Für die Zuordnung der Kategorien und Mengenschwellen sind immer die Anmerkungen zu Anhang I der Richtlinie 2012/18/EU zu beachten, insb. die in den Tabellen hier genannten und die Anm. 1 - 6.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC):

77,11 %

Wassergefährdungsklasse (Deutschland):

Flüssigkeit der Klasse B (d.h. Flüssigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen können) gem. "Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten" (Schweiz).

Störfallverordnung beachten.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:

Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub (anorgan. und organ. Stoffe,

allgemein, keiner Klasse zugeordnet): 20,00 -< 25,00 % Kapitel 5.2.2 - Staubförmige anorganische Stoffe, Klasse II: 0,00 -< 0,30 % Kapitel 5.2.2 - Staubförmige anorganische Stoffe, Klasse III: 0,00 -< 1,00 %

Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe (nicht staubförmige org.

Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet): 5,00 -< 20,00 % Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe, Klasse I: 50,00 -< 75,00 %

Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe, Klasse II : < 0,1 % Kapitel 5.2.7.1.3 - Reproduktionstoxische Stoffe : < 0,1 %

Mutterschutzgesetz - MuSchG beachten (Deutschland).

Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Arbeitsplatzgrenzwerte/Biologische Grenzwerte siehe Abschnitt 8.

Die TRGS 401 (Deutschland) "Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen" beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510:

3 Entzündbare Flüssigkeiten oder desensibilisierte explosive Flüssigkeiten

VbF (Österreich): Gefahrenkategorie 2

VOC-CH: 0,7636 kg/1l



DABCH.

Seite 29 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

Den königlichen Erlass vom 28. April 2017 zur Festlegung von Buch X - Arbeitsorganisation und bestimmte Kategorien von Arbeitnehmern des Wohlfahrtskodexes am Arbeitsplatz beachten (MB 2.6.2017, Art. X.3-3 und X.3-8, Anhang X.3-1 - Jugendliche) (Belgien).

Den königlichen Erlass vom 28. April 2017 zur Festlegung von Buch X - Arbeitsorganisation und bestimmte Kategorien von Arbeitnehmern des Wohlfahrtskodexes am Arbeitsplatz beachten (MB 2.6.2017, Art. X.5-4 und X.5-7, Anhang X.5-1 und X.5-2) (Belgien).

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).

Mutterschutzgesetz (MSchG) beachten (Österreich).

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist,

die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten.

Jugendliche mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) oder einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) dürfen im Rahmen des erlernten Berufs gefährliche Arbeiten mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) durchführen.

Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. (Schweiz).

Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung

für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten (Art. 62 ArGV 1, SR 822.111 (Schweiz)).

Nationale Vorgaben/Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Verwendung von Arbeitsmitteln sind anzuwenden. MAK/BAT:

Siehe Abschnitt 8.

Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).

Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).

Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

### **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Überarbeitete Abschnitte:

2, 3, 6, 8, 11, 12, 16

Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Gefahrgütern erforderlich.

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.

Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

# Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	Verwendete Bewertungsmethode
Flam. Liq. 2, H225	Einstufung aufgrund von Testdaten.
Eye Irrit. 2, H319	Einstufung gemäß Berechnungsverfahren.
STOT SE 3, H335	Einstufung gemäß Berechnungsverfahren.
STOT SE 3, H336	Einstufung gemäß Berechnungsverfahren.
Carc. 2, H351	Einstufung gemäß Berechnungsverfahren.

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten dar.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H351 Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.



Seite 30 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

Flam. Liq. — Entzündbare Flüssigkeiten

Eye Irrit. — Augenreizung

STOT SE — Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) - Atemwegsreizungen

STOT SE — Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) - Narkotisierende Wirkungen

Carc. — Karzinogenität

Acute Tox. — Akute Toxizität - oral Skin Sens. — Sensibilisierung der Haut

Aquatic Chronic — Gewässergefährdend - chronisch

### Wichtige Literatur und Datenquellen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung. Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).

Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA). Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.

ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.

GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).

Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).

EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der jeweils gültigen Fassung.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils gültigen Fassung.

### Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches

Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

alkoholbest. alkoholbeständig

allg. Allgemein

Anm. Anmerkung

AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Art., Art.-Nr. Artikelnummer

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)

BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)

Bem. Bemerkung

BG Berufsgenossenschaft

BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

BSEF The International Bromine Council

bzw. beziehungsweise

ca. zirka / circa

CAS Chemical Abstracts Service

ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)

CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)

DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)



DABO.

Seite 31 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)

EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50)Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (=

Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))

ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)

ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x %)

EG Europäische Gemeinschaft

**EINECS** European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

**ELINCS** European List of Notified Chemical Substances

ΕN Europäischen Normen

United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ErCx,  $E\mu Cx$ , ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))

etc.. usw. et cetera, und so weiter

EU Europäische Union

EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Fax. Faxnummer gem. gemäß

ggf. gegebenenfalls

GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)

**GGVSee** Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland) GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

**GISBAU** Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)

GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)

GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)

IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)

inklusive, einschließlich

**IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database** 

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)

k.D.v. keine Daten vorhanden KFZ, Kfz Kraftfahrzeug

Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden Koc

Konz. Konzentration

Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis))

LGK Lagerklasse

LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)

Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden Log Koc

Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten Log Kow, Log Pow

Limited Quantities (= begrenzte Mengen) LQ Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz) **LRV** 

Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz) LVA

**MARPOL** Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

mg/kg body weight (= mg/kg Körpergewicht) mg/kg bw

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg Körpergewicht/Tag)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg Trockengewicht)

mg/kg feed mg/kg Futter

mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg Feuchtmasse) Minute(n) oder mindestens oder Minimum Min., min.

nicht anwendbar n.a.



Seite 32 von 32

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

Überarbeitet am / Version: 21.10.2025 / 0017 Ersetzt Fassung vom / Version: 21.05.2025 / 0016

Tritt in Kraft ab: 21.10.2025 PDF-Druckdatum: 22.10.2025 COSMO® SL-660.130 COSMO® SL-660.120

(COSMOFEN PLUS HV) (COSMOFEN PLUS weiß)

n.g. nicht geprüft

n.v. nicht verfügbar

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA))

NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)

NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

org. organisch

OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehörde (USA))

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

Pt. Punkt

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x Nr. wird automatisch vergeben, z.B. auf Vorregistrierungen ohne CAS-Nr. oder andere numerische Kennung. Listennummern haben keine rechtliche Bedeutung, sondern sind rein technische Identifikatoren für die Bearbeitung einer Einreichung über REACH-IT.)

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)

SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)

Tel. Telefon

TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

UVEK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)

UV Ultraviolett

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verodnung)

VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)

VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)

WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)

WGK1 schwach wassergefährdend

WGK2 deutlich wassergefährdend

WGK3 stark wassergefährdend

z. Zt. zur Zeit

z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen.

Ausgestellt von:

# Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.