

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis
nachwachsender Rohstoffe



HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Was liegt näher als den nachhaltigen Baustoff Holz mit einer besonders nachhaltigen Holzveredelung zu behandeln?

HSO-118-High-Solid-Öl [eco] besteht zu über 90% aus nachwachsenden Rohstoffen und punktet durch besonders natürliche Optik und Haptik. Der vegane Allrounder ist für jegliche Holzkonstruktionen im Innenbereich geeignet. Dank der attraktiven Standardfarbtöne und deren Mischbarkeit untereinander ist vor Ort eine unendliche Farbtonvielfalt flexibel herstellbar.

Oftmals reicht schon ein Arbeitsgang für eine dekorative und beständige Oberfläche. Einfacher geht's nicht.





farblos - Art.-Nr. 7708



Natureffekt - Art.-Nr. 7707



RC-365 eiche hell - Art.-Nr. 7703



RC-545 teak - Art.-Nr. 7704



RC-660 nussbaum - Art.-Nr. 7702



RC-790 ebenholz - Art.-Nr. 7705



RC-970 silbergrau - Art.-Nr. 7706



RC-995 intensiv-weiss - Art.-Nr. 7701

Basis-Farbtöne

Misch-Farbtöne



FT45501

RC-365 82 Teile - RC-790 4 Teile
RC-970 14 Teile



FT45502

RC-660 50 Teile
RC-970 50 Teile



FT45503

RC-365 80 Teile
RC-970 20 Teile



FT45504

RC-365 70 Teile - RC-995 15 Teile
farblos 15 Teile



FT45505

RC-545 84 Teile - RC-790 2 Teile
RC-970 14 Teile



FT45506

RC-660 80 Teile
RC-970 20 Teile



FT45507

RC-545 70 Teile - RC-995 27 Teile
RC-790 3 Teile



FT45508

RC-545 60 Teile - RC-995 20 Teile
farblos 20 Teile



FT45509

RC-545 50 Teile - RC-790 12 Teile
farblos 38 Teile



FT45510

RC-660 90 Teile - RC-790 2 Teile
farblos 8 Teile



FT45511

RC-660 54 Teile - RC-970 44 Teile
RC-790 2 Teile



FT45512

RC-970 70 Teile
RC-660 30 Teile



FT45513

RC-790 20 Teile - RC-995 5 Teile
farblos 75 Teile



FT45514

RC-790 20 Teile - RC-995 10 Teile
farblos 70 Teile



FT45515

RC-790 18 Teile - RC-995 15 Teile
farblos 67 Teile



FT45516

RC-790 13 Teile - RC-660 50 Teile
farblos 37 Teile



FT45517

RC-790 12 Teile - RC-970 50 Teile
farblos 38 Teile



FT45518

RC-790 12 Teile - RC-995 25 Teile
farblos 63 Teile



FT45519

RC-995 35 Teile - RC-790 8 Teile
farblos 57 Teile



FT45520

RC-970 70 Teile - RC-995 15 Teile
farblos 15 Teile



FT45521

RC-970 90 Teile
RC-545 10 Teile



FT45522

RC-970 70 Teile
RC-545 30 Teile



FT45523

RC-970 90 Teile
RC-365 10 Teile



FT45524

RC-995 45 Teile - RC-365 10 Teile
farblos 45 Teile

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Holzböden und -treppen ▪ Tisch- und Arbeitsplatten ▪ Hochwertige Massivholzmöbel ▪ Paneele und Leisten ▪ Herabsetzung der Verschmutzungsneigung von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein (Öl, Fett, Haushaltsschmutz, etc.) ▪ Nachhaltiges Bauen: Gebäudezertifizierungen DGnB, LEED, BNB ▪ Farbton „natureffekt“ nur für helle Hölzer z.B.: Eiche, Esche und Fichte ▪ Nicht für gebleichte Hölzer
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 90 % ▪ Lebensmittelecht: unbedenklich bei Lebensmittelkontakt ▪ Dringt tief ein & betont die natürliche Struktur des Holzes ▪ Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig und rutschhemmend ▪ Gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen gem. DIN 68861, 1B (z.B. Wasser, Cola, Bier, Tee, Kaffee, Wein und Reinigungsmittel) ▪ Veganes Produkt aufgrund der uns vorliegenden Informationen z.B. von Rohstofflieferanten und der von uns angewandten Fertigungsverfahren
Zertifikate / Prüfnormen:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DIN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“ ▪ Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt ▪ Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkett und Holzfußböden ▪ Rutschhemmend „R9“ gemäß DIN 51130:2014
Applikation / Verarbeitungshinweis:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rollen, Streichen, Spachteln, Padden ▪ Achtung: Hinweise zur Selbstentzündung beachten! ▪ Im Schrankinneren und Schubladen nur 1x dünn mit einem fusselfreien Baumwolltuch aufbringen ▪ Materialüberschuss nach ca. 20 – 30 Min. entfernen ▪ Material je nach Untergrundbeschaffenheit in 1 – 2 Arbeitsgängen applizieren ▪ Vor einem zweiten Auftrag Zwischenschliff mit P 240 – 320 vornehmen
Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 50 – 70 ml/m² je Arbeitsgang (Der Verbrauch hängt stark von der Saugfähigkeit des Holzes und vom Endschliff ab)
Überarbeitbar:	Nach Trocknung über Nacht (Praxiswerte bei 20 °C und 65 % r.F.)

Anz. je Palette	672	200	30
VPE	6 × 0,75 l Eimer W	2 × 2,5 l Eimer W	10 l Eimer W
Geb.-Schlüssel	01	03	10
Art.-Nr.			
7701	intensiv-weiß (RC-995)	▪	▪
7702	nussbaum (RC-660)	▪	▪
7703	eiche hell (RC-365)	▪	▪
7704	teak (RC-545)	▪	▪
7705	ebenhholz (RC-790)	▪	▪
7706	silbergrau (RC-970)	▪	▪
7707	Natureffekt	▪	▪
7708	farblos	▪	▪
7709	Sonderfarbtöne	▪	▪
7720	Basis*	▪	▪



Systemprodukte	Art.-Nr.
MultiSil	(7380)
Wischpflege für geölte Böden [eco]	(7699)
Reparatur-Set	(4955)



* Vorbefüllung: 90 %

