
Schnellmontage-Topfscharnier



▶ Für Sensys





- Adapter zur Klebemontage für Sensys
- Qualitätseinstufung gemäß der verwendeten Scharniere
- ► Zur Anwendung mit
 - Sensys 8645i, B -4 mm, TH 52
 - Sensys 8631i, B -4 mm, TH 52
 - Sensys 8657i, B 3 mm, TH 52
 - die jeweilige Produktausführung ohne integrierte Dämpfung, bzw. ohne Schließautomatik kann analog verwendet werden
- ▶ Für Glastüren
- Für Glasdicke 3 7 mm Zur Anwendung mit UV-härtendem Kleber
- Lieferung ohne Kleber
- ▶ Material Zinkdruckguss vernickelt

Adapter zur Klebemontage für Sensys

		voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	
			l	<u> </u>	
	Topf				VE
Sensys 8657i B 3 mm, Öffnungswinkel 165°	TH 52	9 099 550	9 099 550		1/50 St.
Sensys 8631i B -4 mm, Öffnungswinkel 95°	TH 52			9 091 420	1/50 St.
Sensys 8645i B -4 mm, Öffnungswinkel 110°	TH 52			9 073 607	1/50 St.
Adapter (Kleinverpackung, inkl. Befestigungsschrauben)	TH	9 081 923	9 081 923	9 081 923	2 St.
Adapter (Großverpackung, ohne Befestigungsschrauben)	TH	9 076 738	9 076 738	9 076 738	50 St.
Befestigungsschrauben		9 076 418	9 076 418	9 076 418	100 St.
Sensys 8657i B 3 mm, Öffnungswinkel 165°	TB 52	9 099 570	9 099 570		1/50 St.
Sensys 8631i B -4 mm, Öffnungswinkel 95°	TB 52			9 091 450	1/50 St.
Sensys 8645i B -4 mm, Öffnungswinkel 110°	TB 52			9 073 619	1/50 St.
Adapter (Kleinverpackung, inkl. Befestigungsschrauben)	ТВ	9 082 604	9 082 604	9 082 604	2 St.
Adapter (Großverpackung, ohne Befestigungsschrauben)	ТВ	9 077 377	9 077 377	9 077 377	50 St.
Befestigungsschrauben		9 076 418	9 076 418	9 076 418	100 St.

