

1. Produkttyp: TOPFORM Acryl  
2. Identifizierungsnummer: Chargennummer siehe Verpackung des Produktes  
3. Verwendungszweck: 1-Komponenten-Acryldichtmittel  
Dichtmittel zur Verwendung in Fassaden: Typ F-EXT-INT 12.5P  
4. Hersteller: Baubeschlag-Union  
Perrotsweg 37  
63263 Neu-Isenburg  
5. Bevollmächtigter: -  
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3  
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2012-12  
8. Notifizierte Stelle: SKZ-TeConA GmbH (NB-nr. 1213) Das ausgewiesene Prüflabor führte im System-3-Test den Test und die Klassifizierung durch.  
9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<b>EN 15651-1: 2012-12</b> Konditionierung: Methode A Beton M2 ohne Primer Aluminium ohne Primer
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NF	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3mm	
Volumenverlust	< 25%	
Zugeigenschaften: Bruchdehnung bei 23 ° C.	>100%	
Adhäsion / Kohäsion bei konstanten Temperaturen	NF	
Adhäsion / Kohäsion nach dem Eintauchen in Wasser	>100%	
Nachhaltig	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Georg Vetter  
Neu-Isenburg, 01-05-2020