


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00983.000	RAZ 481


983**Federstahl**

Sicherungsringe mit Lappen, (Haltringe) für Wellen

Maße → **TI-98**Für Wellen-Nenn $\varnothing$ x Ringdicke

20	x 1,2	S 1000	21,00
25	x 1,2	S 500	30,00
30	x 1,5	S 250	39,00
35	x 1,5	S 250	49,50
40	x 1,5	S 100	78,00
45	x 1,75	S 100	84,00
50	x 2	S 100	103,00

DIN	00985.810	RAZ 480
985	8 ($\leq M 5 = 6-8$)	galvanisch verzinkt



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis $+120$ °C

Maße → **TI-67** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**


Rostfrei → **S. 480**
 Messing → **S. 582**

DIN 985 wird ersetzt durch ISO 10511

M 2,5	S 1000	5,70 gal Zn
M 3	S 1000	6,10 gal Zn
M 3	K 100	9,40 gal Zn
M 4	S 1000	6,10 gal Zn
M 4	K 100	9,40 gal Zn
M 5	S 1000	6,10 gal Zn
M 5	K 100	9,40 gal Zn
M 6	S 1000	7,10 gal Zn
M 6	K 100	10,30 gal Zn
M 7	K 100	17,80 gal Zn
M 8	S 500	11,00 gal Zn
M 8	K 100	14,30 gal Zn
M 10	S 500	21,10 gal Zn
M 10	K 100	25,50 gal Zn
M 12	S 250	30,00 gal Zn
M 12	K 100	34,00 gal Zn
M 14	S 100	50,00 gal Zn
M 16	S 100	60,00 gal Zn
M 18	S 50	96,00 gal Zn
M 20	S 50	116,00 gal Zn
M 22	S 25	178,00 gal Zn
M 24	S 25	211,00 gal Zn
M 27	S 25	355,00 gal Zn
M 30	S 10	445,00 gal Zn
M 33	S 10	700,00 gal Zn
M 36	S 10	830,00 gal Zn
M 39	S 1	1900,00 gal Zn
M 42	S 1	2100,00 gal Zn

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
M 45	S 1	2550,00 gal Zn
M 48	S 1	3350,00 gal Zn

Artikel	82985.010	RAZ 5001
82985	Sortim.	DIN 985 R/F
	6/8 galvanisch verzinkt	




Klemmteil-Muttern-Sortimente DIN 985

Inhalt: 8 Abmessungen RG M 4-M 16
 4 Abmessungen FG M 10 x 1 - M 16 x 1,5,
 ca. 540 Stück (Metall-Koffer)

Wunschsortierung auf Anfrage

DIN 985	S 1	13604,00
---------	-----	----------

DIN	00985.850	RAZ 480
985	8 ($\leq M 5 = 6$)	galv. verzinkt 8 DiSP



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis $+120$ °C


Maße → **TI-67** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 480**
 Messing → **S. 582**

DIN 985 wird ersetzt durch ISO 10511

M 3	S 1000	8,50 gal ZnDi
M 4	S 1000	8,65 gal ZnDi
M 4	K 100	12,90 gal ZnDi
M 5	S 1000	8,65 gal ZnDi
M 5	K 100	12,90 gal ZnDi
M 6	S 1000	11,40 gal ZnDi
M 6	K 100	14,00 gal ZnDi
M 8	S 1000	17,20 gal ZnDi
M 8	K 100	19,90 gal ZnDi
M 10	S 500	29,90 gal ZnDi
M 10	K 100	32,50 gal ZnDi
M 12	S 250	41,90 gal ZnDi
M 14	S 100	72,00 gal ZnDi
M 16	S 100	85,00 gal ZnDi
M 20	S 50	163,00 gal ZnDi
M 24	S 25	300,00 gal ZnDi

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
DIN	00985.(*)	RAZ 480

985**8 ($\leq M 5 = 6-8$)****galv. verzinkt gelb**

Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

für Temperatur-Einsatz von -50 bis $+120$ °C
 $< M 6$ Mindestschichtdicke $5\mu m = (860)$
 ab $M 6$ Mindestschichtdicke $8\mu m = (308)$


Maße → **TI-67** Korrosionsschutz → **TI-217**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 480**
 Messing → **S. 582**

DIN 985 wird ersetzt durch ISO 10511

M 3	S 1000	6,80 gal ZnC
M 3	K 100	10,30 gal ZnC
M 4	S 1000	6,90 gal ZnC
M 4	K 100	10,30 gal ZnC
M 5	S 1000	6,90 gal ZnC
M 5	K 100	10,30 gal ZnC
M 6	S 1000	9,10 gal ZnC8
M 6	K 100	11,20 gal ZnC8
M 8	S 500	13,70 gal ZnC8
M 8	K 100	15,90 gal ZnC8
M 10	S 500	23,90 gal ZnC8
M 10	K 100	26,00 gal ZnC8
M 12	S 250	33,50 gal ZnC8
M 12	K 100	35,00 gal ZnC8
M 14	S 100	57,00 gal ZnC8
M 16	S 100	68,00 gal ZnC8
M 20	S 50	130,00 gal ZnC8
M 24	S 25	240,00 gal ZnC8

DIN	00985.353	RAZ 1525
985	8	zinklamellenbeschichtet



Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form

Reibwert $0,09 - 0,14$
 480h Salzsprühnebeltest, Chrom(VI)-frei
 für Temperatur-Einsatz von -50 bis $+150$ °C

Maße → **TI-67** Korrosionsschutz → **TI-218**
 Mech. Eigenschaften → **TI-221** Normenumstellung → **TI-7**

Rostfrei → **S. 480**
 Messing → **S. 582**

DIN 985 wird ersetzt durch ISO 10511

M 6	S 1000	9,50 flZn
M 8	S 500	14,50 flZn
M 10	S 500	25,50 flZn
M 12	S 250	39,50 flZn
M 16	S 50	74,00 flZn
M 20	S 50	145,00 flZn

