


HOLZLACKE & BEIZEN

Lösemittelbasierte Beizen

OB-008-Ölbeize

Lösemittelbasierte Beize speziell zur Verwendung unter Öl basierten Beschichtungen und Holzveredelungen



Anwendungsbereiche:

- Farbige Gestaltung von Holzoberflächen im Innenausbau
- Optimierte für den Einsatz unter Öl-basierten Beschichtungen und Holzveredelungen
- Farblos: Für Bauteile ohne direkte Beanspruchung auch als "Imprägnier-Öl" ohne Überzug

Eigenschaften:

- Entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen
- Lange offene Zeit für komfortable Verarbeitung auf großen Flächen
- Auf Basis von Leinöl und Naturharzen
- Große Farbtonvielfalt: Durch einfaches Abmischen der attraktiven Standardfarbtöne

Mögliche Systemprodukte:

- HWS-112-Hartwachs-Siegel
- HSO-117-High-Solid-Öl
- Hartwachs-Öl
- PL-113-Parkettlack

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit		
Ca. 40 - 80 ml/m² Nassauftragsmenge (entspricht ca. 20 - 30 ml/m² nach Abnahme des Überschusses)		Anz. Palette	360	96
		VPE	1 l	5 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W
	farblos	2787	■	
	intensiv-weiß	2788	■	
	nussbaum (RC-660)	2789	■	
	eiche hell (RC-365)	2790	■	
	teak (RC-545)	2791	■	
	ebenhholz (RC-790)	2792	■	
	silbergrau (RC-970)	2793	■	
	Sonderfarbtöne	2794	■	■

Lasuren, Farben
u. a. Holzanstriche

Holzlacke & Beizen

Beschichtung für
Fenster & Holzelemente

Fugenmassen, Kleber
& Montageschäume

Holzschutz, Brandschutz
& Holzsanierung