

Klebstoffe

SP351

Fenstermontage-Kleber



Produktmerkmale

- Elastischer 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis
- Ift-geprüfte Einbruchhemmung bis RC3 nach DIN EN 1627-1630t
- Geprüft nach ift-Richtlinie MO-02/1 als Spritzklotz
- Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Spannungsausgleichend, auch als Fensterbank-Kleber
- Ab -5° einsetzbar
- Sichere Anwendung durch geprüfte Isolierglas-Randverbundverträglichkeit



i3



Anwendungsbereiche

- Zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien im Fensterbau/in der Fenstermontage
- Zur Anwendung als spritzbare Verklebung von Fenster und Türen

Besonderer Nutzen

- Bis zu 80% besserer Halt bei der Fensterbefestigung

Bestell-Nr.

Farbe

Inhalt in ml

Inhalt Lieferkarton

399673

weiß

310

12 Kartuschen

340900

anthrazitgrau

600

12 Beutel

SP050

Universalklebstoff



Produktmerkmale

- Weiterentwickelte SP-Polymer-Formulierung
- Dauerhaft elastisch
- Sehr leicht verarbeitbar
- Sehr gut auf Metallen haftend
- Kurze klebfreie Zeit (<30 Min.)
- Kurzzeitig bis 200°C temperaturbeständig
- Lösungsmittel-, isocyanat-, silikonfrei



Bestell-Nr.

Farbe

Inhalt in ml

Inhalt Lieferkarton

378254

grau

310

12 Kartuschen

378180

schwarz

310

12 Kartuschen

378181

weiß

310

12 Kartuschen

Anwendungsbereiche

- Zur technischen Verklebung und Abdichtung im Baugewerbe und Handwerk
- Einsetzbar an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen, als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau
- Für die nachträgliche Pulverbeschichtung

SP025

Fenster-Folienkleber Öko



Produktmerkmale

- 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis
- Breites Haftspektrum
- Gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen
- Alterungs- und fröhregenbeständig
- Geruchlos, sehr emissionsarm
- Lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei



Anwendungsbereiche

- Zur Verklebung von illbruck-Fensterfolien zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlägen auf bauüblichen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium, etc.)
- Für PVC-Verleistungen rund um die Montage
- Für den Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund
- Für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen, gemäß DIN EN 15651-1 F-EXT-INT CC und -3 XS3

Bestell-Nr.

Farbe

Inhalt in ml

Inhalt Lieferkarton

377904

betongrau

310

12 Kartuschen

377903

betongrau

600

20 Beutel

380662

schwarz

600

20 Beutel

Bestell-Nr.

Farbe

Inhalt in ml

Inhalt Lieferkarton

393205

reinweiss

600

20 Beutel

380614

reinweiss

310

12 Kartuschen