

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- ▶ Selekt Pro 2000 E
- ▶ Für System 32, für einliegende Türen




- ▶ Eingelenkscharnier mit Aufklipptechnik und sichtbarer Rolle
- ▶ Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- ▶ Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- ▶ Aufklippschnellmontage
- ▶ Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 13 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Fugenverstellung + 2 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Selekt Pro 2000 E



Scharnier = Topf + Grundscharnier



Fuge mm	Befestigung Bohrung	Zu- haltung	Artikel	Bohrild 52 x 5,5 mm		Bohrild 52 x 9 mm		Bohrild 45 x 9,5 mm		VE
				Zum Anschrauben TH 32	Zum Einpressen TH 33	Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9	Zum Einpressen TX 33 / 52 x 9	Zum Anschrauben TB 32	Zum Einpressen TB 33	
			Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund- scharnier	0 045 064	0 045 064	0 045 064	0 045 064	0 045 064	0 045 064	1/50 St.
			Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund- scharnier	0 045 056	0 045 056	0 045 056	0 045 056	0 045 056	0 045 056	1/50 St.