


HELM 150

bis 120 kg Flügelgewicht

Einzelteile für elektrisch betätigte Anlagen

technische Informationen ab Seite 282



HELM P 10 T5 Zahnriemen

Meterware, schwarz


Ausführung

Art.-Nr.

Meter 000110017001

benötigte Zahnriemenlängen:

2 x Schienenlänge + 300 mm




HELM 150 Zahnriemenantrieb

Spannung: 24 V DC,
Geschwindigkeit: 0,1 m/s
Kabellänge: 1,5 m (2x1 mm²)
Konformität: CE
Schutzart: IP54

Ausführung

Art.-Nr.

HELM 150 150140002001




HELM Comfort Steuerung

mit Taster und Zeitschaltuhr

Ausführung

Art.-Nr.

HELM Comfort 008768




HELM Eco Steuerung

mit Taster

Ausführung

Art.-Nr.

HELM Eco 008769



HELM Eco Steuerung

auf Putz,
Schutzart: IP40 oder IP65
Größe IP 40:
(BxHxT) 155 x 85 x 56 mm
Größe IP 65:
(BxHxT) 160 x 80 x 58 mm

Ausführung

Art.-Nr.


HELM Eco (IP40, a.P.) 008770

HELM Eco (IP65, a.P.) 008770-001

Weiteres elektrisches Zubehör auf Anfrage erhältlich!

Einzelteile für einspurige Montageschiene

technische Informationen ab Seite 291



HELM Montageschiene für WDVS

gelocht oder ungelocht, Aluminium blank, in Lagerlängen von 6000 mm oder auf Maß geschnitten (Befestigungsabstände siehe Seite 292)

Ausführung


Art.-Nr.

Lagerlänge, ungelocht 000110004007

Maßlänge, ungelocht 000110004008

Lagerlänge, gelocht 000110004011

Maßlänge, gelocht 000110004012



HELM Schiebeladenblende

Aluminium blank oder Aluminium EV1 eloxiert, in Lagerlängen von 6015 mm oder auf Maß geschnitten (Blende muss 7 mm länger als die Montageschiene sein.)

Ausführung

Art.-Nr.

Lagerlänge, blank 000110003020

Maßlänge, blank 000110003021

Lagerlänge, EV1 000110003007

Maßlänge, EV1 000110003008