

# Bandschleifer

## 9404J

1.010 W • 210-440 m/min • 100 mm

### Perfekte Gewichtsverteilung und hoher Materialabtrag

Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.010 W starkem Motor. Automatische Schleifbandzentrierung. Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine einstellbare Bandgeschwindigkeit von 210 bis 440 m/min. Effiziente Staubabsaugung mittels Staubsack.



### Technische Details

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte                        | $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte | $1,5 \text{ m/s}^2$      |
| Leistungsaufnahme                                                    | 1010 W                   |
| Bandgeschwindigkeit                                                  | 210 - 440 m/min          |
| Abmessungen Schleifband                                              | 100 x 610 mm             |
| Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ )                                     | 96 dB(A)                 |
| Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ )                                        | 85 dB(A)                 |
| K-Wert Geräusch                                                      | 3 dB(A)                  |
| Gewicht ohne Kabel                                                   | 4,8 kg                   |
| Produktabmessung (L x B x H)                                         | 334 x 143 x 157 mm       |
| Saugschlauchanschluss Ø innen/<br>außen                              | 25/31 mm                 |

### Spezifikationen

- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör)

**EAN 0088381640893**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

|                                             |                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>122562-9</b><br>Staubsack                |  | <b>193201-8</b><br>Graphitplatte |  |
| <b>193202-6</b><br>Korkplatte               |  | <b>821551-8</b><br>MAKPAC Gr. 3  |  |
| <b>837653-0</b><br>Tiefziehteil für MAK PAC |  |                                  |                                                                                     |

## Optionales Zubehör

|                                               |                                                                                     |                                             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>122562-9</b><br>Staubsack                  |    | <b>122591-2</b><br>Staubsack                |    |
| <b>151751-9</b><br>Stahlplatte                |    | <b>192108-5</b><br>Saugschlauch 2,5mx25mm   |    |
| <b>192278-0</b><br>Saugschlauch 1,5 m x 25 mm |    | <b>192613-2</b><br>Absaugadapter            |    |
| <b>193055-3</b><br>Stationäreinrichtung 9902  |  | <b>193072-3</b><br>Schleifrahmen            |  |
| <b>193201-8</b><br>Graphitplatte              |  | <b>193202-6</b><br>Korkplatte               |  |
| <b>821551-8</b><br>MAKPAC Gr. 3               |  | <b>837653-0</b><br>Tiefziehteil für MAK PAC |  |
| <b>P-36887</b><br>Schleifband                 |  | <b>P-36893</b><br>Schleifband               |  |
| <b>P-36902</b><br>Schleifband                 |  | <b>P-36918</b><br>Schleifband               |  |
| <b>P-36924</b><br>Schleifband                 |  | <b>P-36930</b><br>Schleifband               |  |
| <b>P-36946</b><br>Schleifband                 |  | <b>P-36952</b><br>Schleifband               |  |
| <b>P-36968</b><br>Schleifband                 |  | <b>P-36974</b><br>Schleifband               |  |
| <b>P-36980</b><br>Schleifband                 |  | <b>P-36996</b><br>Schleifband               |  |
| <b>P-37007</b><br>Schleifband                 |  | <b>P-37013</b><br>Schleifband               |  |

## **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

