Akku-Maschinen

1 x 5,0 Ah

Li-lon Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5





Oszillation pro Minute 6.000 - 20.000 Oszillationswinkel Links/Rechts/Gesamt 1,6° / 1,6° / 3,2° Vibrationsstärke Schleifen 3.0 m/s2

mit Tauchsägeblatt 7,0 m/s² mit Segmentsägeblatt 4,5 m/s² Schaben 5,5 m/s²

Schleifen 77 dB(A) mit Tauchsägeblatt 81 dB(A) Schalldruckpegel mit Segmentsägeblatt 76 dB(A) Schaben 80 dB(A) Schallleistungspegel mit Tauchsägeblatt 92 dB(A)

Schaben 91 dB(A) 340x80x122 mm Abmessung (L x B x H) Gewicht 2,0 - 2,4 kg

Akku-Multifunktionswerkzeug 18V

Inkl. 41-teiliger Werkzeug-Box

- · Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- · Multifunktions-Werkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional
- · Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl
- · Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: DTM51RT1J3





DTM51RT1J3

DCG180RYEX /

DCG180ZX

Li-Ion 18V I XT



Li-lon Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5



Durchmesser des

Länge des

Verdichtervorsatzes

Verdichtervorsatzes Vibration (1/min)

Abmessung (L x B x H) Gewicht

Max. Schubkraft 5.000 N Leerlaufdrehzah 0 - 28 mm/sec. Kartuschengröße Schlauchbeutel 300 - 350 ml 600 ml Großgebinde (Eimer) 700 ml 70 dB(A) Schalldruckpegel

Vibrationsstärke Betrieb ohne Last: 2,5 m/s² Abmessung (L x B x H) 404x108x281 mm 2,1 - 3,0 kg Gewicht

Li-lon Ah 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

25 mm

1.200 mm

3,3 - 3,8 kg

13.000 1.483x93x250 mm

Akku-Kartuschenpistole 18V

Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel

- · Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- · 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge

Lieferumfang: DCG180RYEX

Transportkoffer 821568-1 Schnellladegerät DC18RC Akku-BL1815N 18V 1,5 Ah Kartuschenhalter 300 ml komplett 196235-0 (2x) 196351-8 Beutelhalter 600 ml komplett 196352-6

Lieferumfang: DCG180ZX

Kartuschenhalter 300 ml komplett Beutelhalter 600 ml komplett 196351-8 196352-6

Akku-Betonverdichter 18V / 5,0 Ah

Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

· Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt

· Ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten



ohne Akku, ohne Lac

1 x 5,0 Ah



Lieferumfang: DVR450RTE

Transportkoffer 824768-2 Schnellladegerät DC18RC Akku BL1850B 18V 5,0 Ah 195584-2 197280-8 (2x)



Li-lon Ah 6,0 5,0 4,0 3,0

Fließrate 50 l/min Vakuum (max.) Motordrehzahl 20 Pa 3.840 min⁻¹ Ölmenge 115 ml Einlass 5/16" Abmessung (L x B x H) 265x93x175 mm Gewicht 3,5 kg

Akku-Vakuumpumpe 18V / 5,0 Ah

Lange Laufzeit von 50 Minuten bei voll geladenem Akku BL1850B

- · Leicht zu tragen durch eine kompakte und leichte Bauform
- · Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einfachen Wechsel der Vakuumölpumpe.
- Ventil verhindert Ölrückströmung
- · Vollständige Luftevakurierung, vor Befüllung des Systems mit Kältemittel
- Kompressionstyp: einstufig

Lieferumfang:

Transportkoffer Schnellladegerät DC18RC Akku BL1850B 18V 5,0 Ah Trageriemen Kontaktschutzkappe Adapter Hydrauliköl

ASOVP007MK 195584-2 197280-8 AS000VP042 450128-8 AS0Y06110K AS00VP050M



DVP180RT

Einzige Vakuum-Pumpe mit Akku-Antrieb