

- ▶ Schranktiefe 430 mm
- ▶ Auszugsführung Quadro Duplex, Direktbefestigungsschraube

Auszugsführungen Quadro Duplex 60



- ▶ Mit Differentialrolle
- ▶ Überauszug ca. 33 mm
- ▶ 60 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- ▶ Stahl verzinkt

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:


- ▶ Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
- ▶ Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen
- ▶ Min. Blendenhöhe 2,5 HE (160 mm) für SysTech Zarge

Seitenverweis:

- ▶ Verriegelungsstange, siehe Seite 344 - 345
- ▶ Montage und Korpusmaße, siehe Seite 360 - 361, 368

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise X = 13 mm	9 078 724	1 GN
Für Endlosbauweise X = 22 mm	9 078 721	1 GN

Konstruktion Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen



- ▶ Korpusmaße für Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

Rahmenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm	Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Direktbefestigungsschraube



- ▶ Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Spanplattengüte nach DIN EN 320
- ▶ Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:

- ▶ Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 St.