



MB 1K S

Einkomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung für die maschinelle Verarbeitung



Inhaltsstoffe

VOC-Gehalt (Definition gemäß RL 2004/42/EG)

< 0,1 g/l

Biozide Wirkstoffe

Enthält zum Schutz des Gebindeinhaltes vor mikrobiellem Befall Topfkonservierer auf Basis der bioziden Wirkstoffe BIT (< 250 ppm) und CMIT/MIT (3:1) (< 15 ppm).

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

VdL-Richtlinie 01 (Stand Juni 2024, 9. Revision)

Aromatenfrei
Lösemittelfrei

Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

Emissionen

Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1 PLUS)

Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS1	QS2	QS3	QS4
25	Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung gegen Erdreich/Wasser/Feuchte, Bitumendickbeschichtung und Dämmstoffmontage	Kalt verarbeitbare Produkte zur Beschichtung (z. B. Vorstriche) und Hilfsstoffe zur Belegung (z. B. Kleber, Versiegelungen)	Ja	Ja	Ja	Ja

Hinweis zur Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

Kriterium 25: Das Produkt enthält keine Bitumen-Komponenten (kein BBP GISCODE möglich), kann aber in den vorgesehenen Anwendungsfällen unter Kriterium 25 verwendet werden. Das Produkt erfüllt die zugrundeliegenden Anforderungen zur Vergabe des GISCODES BBP20 bzw. BBP 10 und kann somit in der oben angegebenen Qualitätsstufe bewertet werden.

Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

Nr.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
21	Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen	kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen inkl. Voranstriche, -kleber und -versiegelungen (außer Bitumenvoranstriche für Umkehrdächer, siehe hierzu Pos 22)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Hinweis zur Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

Kriterium 21: Das Produkt enthält keine Bitumen-Komponenten (kein BBP GISCODE möglich), kann aber in den vorgesehenen Anwendungsfällen unter Kriterium 21 verwendet werden. Das Produkt erfüllt die zugrundeliegenden Anforderungen zur Vergabe des GISCODES BBP20 bzw. BBP 10 und kann somit in der oben angegebenen Qualitätsstufe bewertet werden.

Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QNG
10.1	Kalt verarbeitete Bitumenhaftgründe und Bitumendickbeschichtungen	Vorstriche unter Dachabdichtungen, Bauwerksabdichtungen gegen Erdreich (innen und außen), Bitumendickbeschichtungen und Dämmstoffkleber an Außenwänden	Ja



Hinweis zur Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

Kriterium 10.1: Das Produkt enthält keine Bitumen-Komponenten (kein BBP GISCODE möglich), kann aber in den vorgesehenen Anwendungsfällen unter Kriterium 10.1 verwendet werden. Das Produkt erfüllt die zugrundeliegenden Anforderungen zur Vergabe des GISCODES BBP20 bzw. BBP 10 und kann somit im QNG System verwendet werden.

Produktionsstandort

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönninge

05/26 AS