Akku-Betonverdichter

VR004G

40V max. • 15.500 min^{-1} • 38 mm

Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

Akku-Betonverdichter mit zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 38 mm.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Schwingungen pro Minute	12000 - 15500 min^{-1}
Durchmesser Verdichtervorsatz	38 mm
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Vibrationswerte mit flexiblem Schlauch	6,2 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), mit flexiblem Schlauch	1,5 m/s²
Schallleistungspegel (L_{WA})	91 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Gewicht inkl. Akku	4,8 - 7,8 kg
Produktgewicht	1,4 kg

Spezifikationen

- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ergonomisch geformter Griff mit sicherem Halt für mehr Komfort und eine kontrollierte Maschinenführung

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

1910C2-9
Verdichtervorsatz



1910C4-5
Verdichtervorsatz



1910E1-5
Verdichtervorsatz



1910E2-3
Verdichtervorsatz



1910E3-1
Verdichtervorsatz



1910J1-0
Abdeckkappe für XGT Akkus



1910J4-4
Akku-Schutzabdeckung



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF