



HSL-32/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Festkörperreiche, hydrophobierende, biozidfreie Premium-Holzschutz-Lasur zur Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber Holzverfärbungen auch in sensiblen Bereichen



Inhaltsstoffe	VOC-Gehalt (Definition gemäß RL 2004/42/EG) < 400 g/l
	VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 400 g/l VOC.
	Biozide Wirkstoffe Frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden.
	SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH") Nicht enthalten (<0,1 %)
	VdL-Richtlinie 01 (Stand Juni 2024, 9. Revision) Schwermetalle nicht als konstitutive Inhaltsstoffe enthalten.
GISCODE	BSL10
Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen	EN 71 Das Produkt entspricht den Anforderungen an die Migration von Schwermetallen nach EN 71-3.
Produktionsstandort	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Straße 13 DE - 49624 Lönningen