Akku-Vibrationsbohle

VL001G

40V max. • 900/1.400/1.800 mm • 11.000 min-1

Akku-Vibrationsbohle für den Einsatz von Aufsätzen in drei möglichen Breiten. Zum Glätten und Verdichten von frisch gegossenen Betonflächen

Akku-Vibrationsbohle für den Einsatz auf frisch gegossenen Betonflächen um eine perfekte Oberfläche zu erzeugen. Für unterschiedlich große Flächen sind drei verschiedene Bohlenbreiten einsetzbar. Die Aufsätze sind leicht austauschbar und mit einem Spannhebel sicher arretierbar. Eine Akkuabdeckung schützt den Akku vor Verschmutzungen durch spritzenden Beton.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Bürstenloser Motor	✓
Schwingungen pro Minute	11000 min^{-1}
Vibration	8,6 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2
Schallleistungspegel (L_{WA})	91 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	1562 x 935 / 1435 / 1836 x 258 mm
Gewicht inkl. Akku	5,0 - 7,2 kg

Spezifikationen

- Sehr handlich und leicht
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports
- Ergonomisch geformter Griff mit sicherem Halt für mehr Komfort und eine kontrollierte Maschinenführung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF