

- SlideLine 55 Plus / Vorliegende und einliegende Türposition
- Systemkomponenten

Dämpfungssystem Silent System zum Anschrauben für einliegende Türen



- Einsetzbar für einliegende Holztüren
- Einbauposition links oder rechts
- Minimale Türbreite bei Schließdämpfung: 400 mm
- Minimale Türbreite bei Schließ- und Öffnungsdämpfung: 550 mm
- Gehäuse: Metall verzinkt
- Innenteil: Kunststoff grau

Variante	Bestell-Nr.	VE
links	9 119 584	1/30 St.
rechts	9 119 585	1/30 St.

Dämpfungssystem Silent System zum Anschrauben für vorliegende (gefälzte) Türen



- Einsetzbar für vorliegende (gefälzte) Holztüren
- Einbauposition links oder rechts
- Minimale Türbreite bei Schließdämpfung: 400 mm
- Minimale Türbreite bei Schließ- und Öffnungsdämpfung: 550 mm
- Gehäuse: Metall verzinkt
- Innenteil: Kunststoff grau

Variante	Bestell-Nr.	VE
links	9 119 587	1/30 St.
rechts	9 119 586	1/30 St.

Aktivator für Dämpfungssystem



- Für linke und rechte Tür einsetzbar
- Pro Dämpfungseinheit ist 1 Aktivator einzusetzen
- Befestigung mit vormontierten Nägeln
- Kunststoff grau

Bestell-Nr.	VE
9 118 477	1/300 St.

Positionierungshilfe



- Für Montage des Aktivators im oberen Laufprofil
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
9 136 109	1 St.