

Tauchsäge

SP6000J1

1.300 W • 2.200-6.400 min⁻¹ • 56 mm

Präzise Tauchkreissäge mit Führungsschiene

Eine Tauchkreissäge für präzise Schnitte. Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium. Der Einsatz einer Führungsschiene wird empfohlen. Eine Motorleistung von 1.300 W, Schnittleistung 56 mm. Drehzahl kann zwischen 2.200 und 6.400 min⁻¹ eingestellt werden. Führungsschiene inklusive.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	4,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	341 x 225 x 250 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	35/43 mm

EAN 0088381646536

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



821552-6

MAKPAC Gr. 4



838390-9

Tiefziehteil für MAKPAC



B-56764

SPECIALIZED Sägeb. 165x20x48Z



Optionales Zubehör

122562-9

Staubsack



165447-6

Parallelanschlag



1913J9-2

Rückschlagstopp



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194416-0

Gleitbelag



194417-8

Rutschsicherung



194418-6

Spanreisschutz



194419-4

Spanreisschutz



196664-7

Winkelanschlag



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



821552-6

MAKPAC Gr. 4



E-12217

Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



E-12223

Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

