

Sensys mit integrierter Dämpfung für Glasanwendungen

- ▶ Korpusseite Glas / Tür Glas, vorliegende Tür
- ▶ Öffnungswinkel 135°



- ▶ Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Gehäuse zur Klebmontage (erforderlich zur Anbindung des Scharniers an das Glas)
- ▶ Montageplatte zur Klebmontage
- ▶ Klebmontage mittels geeignetem UV-härtendem Kleber (nicht beiliegend)
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Glasdicken 4 – 8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Höhenverstellung + 3 mm / - 3 mm


Sensys 8657i für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 165°



- ▶ Zur Anwendung mit dem Gehäuse zur Klebmontage (muss separat bestellt werden)
- ▶ Inkl. Schraube zur Befestigung
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt / Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 134 989	50 St.
9 135 140	2 St.

Gehäuse zur Klebmontage



- ▶ Zur Anwendung mit Sensys 8645i / 8657i für Glasanwendungen
- ▶ Klebefläche 28 x 59 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 116 339	50 St.
9 116 092	2 St.

Montageplatte zur Klebmontage



- ▶ Klebefläche 28 x 74 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr. / Distanz D 10 mm	VE
9 133 540	50 St.
9 133 536	2 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys 8657i



- ▶ Kunststoff anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Begrenzung von 165° auf 90° oder 135°	9 090 864	50 St.