

Einzelteile für Teleskopbeschläge

technische Informationen ab Seite 280


HELM P 10 T5 Zahnriemen

Meterware, schwarz

Achtung: Bei dreiflügeligen Anlagen werden zwei Zahnriemen benötigt!

Ausführung	Art.-Nr.
Meter	000110017001

benötigte Zahnriemenlängen:
2 x Flügelbreite + 400 mm




HELM Untere Führungen

technische Informationen ab Seite 276

HELM SmartGuide H 316 S

UV beständig, spielfrei
untere Führung, passend zu
HELM 340 U-Schiene


Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff schwarz	031665



HELM SmartGuide H 316 S

UV beständig, mit Befestigungswinkel Edelstahl-Rostfrei,
L = 45 mm oder L = 85 mm,
verstellbar, passend zu
HELM 340 U-Schiene


Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff schwarz, L = 45 mm	031666
Kunststoff schwarz, L = 85 mm	031667



HELM 340 U-Schiene

Aluminium blank, Aluminium
EV1 eloxiert oder Edelstahl-
Rostfrei, in Lagerlängen von
6000 mm oder auf Maß
geschnitten,
Maße: 25 x 25 x 2 mm


Ausführung	Art.-Nr.
Lagerlänge, Aluminium blank	034041
Maßlänge, Aluminium blank	034042
Lagerlänge, Aluminium EV1	034043
Maßlänge, Aluminium EV1	034044
Lagerlänge, Edelstahl-Rostfrei	034036
Maßlänge, Edelstahl-Rostfrei	034037



HELM 43/- Führungsrolle

Edelstahl-Rostfrei,
Höhe = 25 mm,
verstellbar, passend zu
HELM 340 U-Schiene

Ausführung	Art.-Nr.
L = 45 mm	000100043002
L = 66 mm	000100043003
L = 87 mm	000100043004
L = 108 mm	000100043005
L = 129 mm	000100043006
L = 150 mm	000100043007



HELM 44/- Führungsrolle

Edelstahl-Rostfrei,
Höhe = 35 mm,
verstellbar, passend zu
HELM 340 U-Schiene

Ausführung	Art.-Nr.
L = 45 mm	000100044002
L = 66 mm	000100044003
L = 87 mm	000100044004
L = 108 mm	000100044005
L = 129 mm	000100044006
L = 150 mm	000100044007

