

HELM Montageschienen, Abstandsprofile und Abdeckkappen

Ausführung	Art.-Nr.	ME
1 Montageschiene, 6000 mm Lagerlänge	006350 ¹ /006330 ²	M
1 Montageschiene, Maßlänge per Meter	0063599 ¹ / 0063399 ²	M
1 Schrauben-Verbindungsset beinhaltet: 18 U-Klebeschrauben M5 18 Sechskantmuttern M5 18 Innensechskantschrauben M5 x 10 mm	006351 ¹ / 006351 ²	SET

¹EV1 eloxiert ²Edelstahl Effekt eloxiert

Ausführung	Art.-Nr.	ME
1 Abstandsprofil, 6000 mm Lagerlänge EV1 eloxiert	006370	M
1 Abstandsprofil, Maßlänge per Meter EV1 eloxiert	0063799	M
1 Abstandsprofil, 6000 mm Lagerlänge Edel- stahl Effekt eloxiert	006390	M
1 Abstandsprofil, Maßlänge per Meter Edelstahl Effekt eloxiert	0063999	M

Ausführung	Art.-Nr.	ME
1 Abstandsprofil, 1.700 mm für Türbreiten bis 860 mm	0063717 ¹ /0063917 ²	M
1 Abstandsprofil, 2.100 mm für Türbreiten von 860-1.050 mm	0063721 ¹ /0063921 ²	M
1 Abstandsprofil, 2.500 mm für Türbreiten von 1.050-1.250 mm	0063725 ¹ /0063925 ²	M
1 Abstandsprofil, 3.100 mm für Türbreiten von 1.250-1.550 mm	0063731 ¹ /0063931 ²	M

¹EV1 eloxiert ²Edelstahl Effekt eloxiert

Set	Art.-Nr.	ME
1 Abdeckkappenpaar EV1 eloxiert Holzblenden (51 x 76 x 2,5 mm)	006352	SET
1 Abdeckkappenpaar, Edelstahl Effekt eloxiert Holzblenden (51 x 76 x 2,5 mm)	006332	SET
1 Abdeckkappenpaar EV1 eloxiert Glasblenden (51 x 102 x 2,5 mm)	006376	SET
1 Abdeckkappenpaar, Edelstahl Effekt eloxiert Glasblenden (51 x 102 x 2,5 mm)	006377	SET

Set	Art.-Nr.	ME
1 Abdeckkappenpaar EV1 eloxiert Holzblenden (66 x 76 x 2,5 mm)	006353	SET
1 Abdeckkappenpaar, Edelstahl Effekt eloxiert Holzblenden (66 x 76 x 2,5 mm)	006333	SET
1 Abdeckkappenpaar EV1 eloxiert Glasblenden (66 x 102 x 2,5 mm)	006380	SET
1 Abdeckkappenpaar, Edelstahl Effekt eloxiert Glasblenden (66 x 102 x 2,5 mm)	006381	SET

HELM Montageschiene für Blende

Aluminium EV1 oder Edelstahl Effekt eloxiert

Die Montageschiene für Ver-
blendung wird in Verbindung
mit der für Deckenmontage ge-
lochten HELM 53/73 Laufschiene
eingesetzt.



QR Code mit Link
zur Montageanleitung

HELM Abstandsprofil

Aluminium EV1 oder Edelstahl Effekt eloxiert

Das Abstandsprofil wird in Ver-
bindung mit der für Wandmon-
tage seitlich gebohrten HELM
53/73 Laufschiene eingesetzt.



Max. Lochabstand = 400 mm

HELM Abstandsprofil, seitlich gelocht

Aluminium EV1 oder Edelstahl Effekt eloxiert

Das Abstandsprofil wird in Ver-
bindung mit der für Wandmon-
tage seitlich gebohrten HELM
53/73 Laufschiene eingesetzt.



Lochabstand passend zu seit-
lich gebohrter HELM 53/73
Laufschiene

HELM Abdeckkappenpaar für Montageschiene

Aluminium EV1 oder Edelstahl Effekt eloxiert

in Verbindung mit Klipsblende.




Achtung: Alle Einbauschritte zum Modul.Konzept 80
mit den Beschlägen HELM 53 und HELM 73 finden Sie
ab Seite 78.

HELM Abdeckkappenpaar für Montageschiene

Aluminium EV1 oder Edelstahl Effekt eloxiert

in Verbindung mit Abstandsprofil.

Für Blende zum Aufklipsen.



Achtung: Alle Einbauschritte zum Modul.Konzept 80
mit den Beschlägen HELM 53 und HELM 73 finden Sie
ab Seite 78.