



Primer Hydro S F

- Silikatfestiger -

Mineralische Grundierung mit stark festigender Wirkung

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	90	24
Größe / Menge	5 kg	30 kg
Gebinde-Typ	Kanister K	Kanister K
Gebinde-Schlüssel	05	30
Art.-Nr.		
1072	■	■

Verbrauch

Oberflächenfestigung: Ca. 0,5-1,0 kg/m² je nach Untergrund
 Verpressung: Ca. 30-50 kg/m³ Mauerwerk
 Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.

Anwendungsbereiche

- Gefügefestigung von mineralischen Baustoffen unter nachfolgenden Putzschichten



Eigenschaften



- Festigend
- Untergrundverkieisend
- Wässrig
- Alkalibeständig
- Mineralisch

Produktkenndaten


Trägermaterial	Wasser
Festkörpergehalt	Ca. 27 %
Dichte (20 °C)	ca. 1,15 g/cm ³
pH-Wert	ca. 11,5
Aussehen	Farblos

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**
 Tragfähig, trocken, sauber, staub- und rissfrei (ausgenommen Haarrisse).
 Frei von bauschädlichen Salzen.

Verarbeitung



- **Verarbeitungsbedingungen**
 Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C.

 Vor Gebrauch aufschütteln.
 Material durch Streichen, Rollen oder Spritzen gleichmäßig auftragen.
 Vorgang ggf. wiederholen.

Verarbeitungshinweise

Materialüberschuss auf der Oberfläche vermeiden.
 Glänzende Schichten sind zu vermeiden.
 Baumängel, wie z. B. Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, aufsteigende Feuchtigkeit vor der Anwendung beseitigen.
 Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.




■ **Trocknung**

1 bis 6 Stunden in Abhängigkeit von Auftragsmenge, Baustoff und Umgebungsbedingungen.
Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern generell die angegebenen Zeiten.

Hinweise

Für die Anwendung auf sichtbar bleibenden Oberflächen, z. B. Sichtmauerwerk, nicht geeignet.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.
Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.
Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen und Abweichungen von diesen gesondert zu vereinbaren.
Stets Probefläche(n) anlegen!

Arbeitsgeräte / Reinigung




Niederdruck-Spritzgerät, Lammfellrollen, Flächenstreicher
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.