

Kraftform Kompakt Vario

Mit Ratschenfunktion.

Kraftform Kompakt Pistol RA



7-teilig

1 Handhalter 814 RA Kraftform Pistol, integriertes Magazin, mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch und 6 Bits in 25 mm Länge, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Halfter

05051030001		
	814 RA	1 x 1/4"
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

Kraftform Kompakt Pistol RA 4



13-teilig

1 Handhalter 814 RA Kraftform Pistol, integriertes Magazin, mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, 6 Bits in 25 mm Länge, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 und 6 Bits in 89 mm Länge, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3

Halfter

05051031001		
	814 RA	1 x 1/4"
+	851/1 BTZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
	BTZ	
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89
+	867/4 Z TORX®	1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Ratsche, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; Sechskant-Klinge mit 1/4"-Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet

Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin

05073660001		
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Ausführung: Ratsche, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; Sechskant-Klinge mit 1/4"-Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet

Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin

05073661002		
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
+	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25