

PBS005-8065

SORMAT Porenbetonschrauben KBRM P

Liko TORX 8x65mm

KBRM P Porenbetonschrauben 8x65 Panhead TX

Schraubanker für schnelle und mühelose Befestigung in porösen Verankerungsgründen

Selbstschneidender Schraubanker mit Grobgewinde für Durchsteckmontage in porösen Verankerungsgründen.

Kann ohne Vorbohren und Dübel direkt im Verankerungsgrund montiert werden. Gewindelänge 60 mm.

Keine Spezialwerkzeug und kein vorgeschriebenes Drehmoment beim Anziehen erforderlich.

Für die Montage wird eine drehmomentkontrollierte Maschine empfohlen, um einem zu starken Anziehen vorzubeugen.

SITAC-Zulassung für die Korrosionskategorie C4. Im Innen- und Außenbereich sowie bei industriellen Anwendungen.

Technische Eigenschaften:

Eigenschaften: Linsenkopf, T-30 Torx-Antrieb

Material: Stahl, mit Nano-Beschichtung

Verankerungsgründe: Porenbetonstein - Blähton-Hohlstein - Blähtonbeton-Vollstein

Technische Einbaudaten:

Größe □ 8

Länge (L) 65

Antrieb T30

Max. Klemmdicke (Tfix) 5

Nenn-Setztiefe (Hnom) 60

Kopfdurchmesser □ 12

Artikeleigenschaften

Abmessung	8x65 (mm)
Durchmesser	8 (mm)
Schraubenlänge	65 (mm)
Antrieb	TORX (TX30)
Gewinde	Teilgewinde (TX30)
Material	verzinkt
Oberfläche	verzinkt blau
Kopfform	Linsenkopf
Zulassung	SC0551-16
Zulassung	SC0551-16
SYS_varswitch	Abmessung
Sortiernummer	35538020

