



Induline A-246

- Induline Mix & Go Streichadditiv -

Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	288
	Größe / Menge	1 l
	Gebinde-Typ	Flasche K
	Gebinde-Schlüssel	01
	Art.-Nr.	
Streichadditiv	3246	■

Verbrauch

10 %



Anwendungsbereiche

- Zur Herstellung von Streichqualitäten aus Spritzqualitäten
- Für professionelle Verarbeiter




Mögliche Systemprodukte

- Induline T-750 Plus (3400)
- Induline T-611 Pro (3070)
- Induline T-756 Plus (3996)
- Induline LW-790 (7960)
- Induline DW-625 (1764)
- Induline T-785 Premium (3941)

Verarbeitung

■ Verarbeitungsbedingungen


Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C.



Induline Mix & Go Streichadditiv vorsichtig den Induline Produkten zugeben und gründlich einrühren.
Material vor jedem Gebrauch wieder gut aufrühren.
Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.