



WV-891-Waschverdünnung

Regeneriertes Lösungsmittelgemisch zur Reinigung von Arbeitsgeräten

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette		24
Größe / Menge		30 l
Gebinde-Typ		Kanister W
Gebinde-Schlüssel		31
Art.-Nr.		
1948		■

Verbrauch Je nach Anwendung

Anwendungsbereiche



- Reinigung der Arbeitsgeräte nach Verwendung lösemittelbasierter Produkte
- Zur Entfettung von Oberflächen
- Nicht zur Verdünnung von Lacken geeignet
- Für professionelle Verarbeiter

Eigenschaften



- Sehr gute Reinigungswirkung
- Hohe Ergiebigkeit

Produktkenndaten

Flammpunkt -17°C

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zusätzliche Informationen


- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)
- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Verarbeitung

Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 36 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Flüssige Beschichtung oder Reste nicht in den Abfluss schütten, auch nicht beim Reinigen von Werkzeugen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004

>30 % aliphatic hydrocarbons



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.